



## VR VARIO electric chain hoist

### Product information

Ben je op zoek naar een industriële elektrische kettingtakel dan maak je met de VERLINDE VR takel de juiste keuze. Deze takel van Franse makelij is zeer degelijk en wordt volgens de nieuwste technieken gefabriceerd. Een geheel nieuw concept nestenschijf met tussenliggende tanden zorgt voor een perfecte kettinggeleiding.

Standaard zijn deze takels al goed uitgerust en er zijn tal van opties beschikbaar.

Onze specialisten helpen jou verder zodat je zeker bent dat je de juiste keuze maakt voor jouw toepassing.

Code	WLL ton	Number of falls	Chain Ø mm	Lifting speed m/min.	Hoist type	Duty Class	FEM Duty Class	ISO	table.heading.Gearbox-lifetime-hour	table.heading.ESR-loads-kg	table.heading.ESR-speeds-m-min
VR5 1224 V2	0.125	1	4 x 11	0.64 -> 24	VR5 1224 V2	2m	M5		1,600	80	32
VR5 2516 V2	0.25	1	4 x 11	0.64 -> 16	VR5 2516 V2	2m	M5		1,600	80	32
VR5 3212 V1	0.32	1	4 x 11	0.64 -> 12.5	VR5 3212 V1	1Am	M4		800	80	32
VR5 508 V2	0.5	1	5 x 14	0.32 -> 8	VR5 508 V2	2m	M5		1,600	160	16
VR12 5016 V2	0.5	1	7 x 20	0.63 -> 16	VR12 5016 V2	2m	M5		1,600	160	32
VR5 636 V1	0.63	1	5 x 14	0.32 -> 6.5	VR5 636 V1	1Am	M4		800	160	16
VR12 6312 V1	0.63	1	7 x 20	0.63 -> 12.5	VR12 6312 V1	1Am	M4		800	160	32
VR12 809 V2	0.8	1	7 x 20	0.31 -> 9	VR12 809 V2	2m	M5		1,600	320	16
VR12 1008 V2	1	1	7 x 20	0.31 -> 8	VR12 1008 V2	2m	M5		1,600	320	16
VR12 1256 V1	1.25	1	7 x 20	0.31 -> 6.5	VR12 1256 V1	1Am	M4		800	320	16
VR12 1604 V2	1.6	2	7 x 20	0.16 -> 4.5	VR12 1604 V2	2m	M5		1,600	630	8
VR12 2004 V2	2	2	7 x 20	0.16 -> 8	VR12 2004 V2	2m	M5		1,600	630	8
VR12 2503 V1	2.5	2	7 x 20	0.16 -> 16	VR12 2503 V1	1Am	M4		800	630	8