Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pelastautumislaite Skylotec Milan 2.0 Hub & Milan 2.0 Power

Tuotekuvaus



Yleistä Pelastautumislaite, tasainen laskeutumisnopeus takaa nopean ja turvallisen pelastautumisen. Alumiininen kotelo kestää kovaa käyttöä. Lisäksi laitteessa on nostotoiminto, jolla uhria voidaan siirtää niin, että liitosköysi voidaan vapauttaa ja uhri laskea alas. Laitetta voidaan käyttää käsin (Hub) tai sähköisellä laitteella (Power; myydään erikseen).
Köysi: Ydinköysi 9 mm. Myydään erikseen.
Standardi: EN 1496:2007, SS-EN 341:2011; ANSI Z359.4:2007

... *Read more*

Materiaali: Alumiini, teräs, polyamidi.
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä
Lämpötila-alue: -35ºC - +60ºC.
Standardi: EN 341, EN 1496

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Pelastautumislaite Skylotec Milan 2.0 Hub & Milan 2.0 Power

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Max. henkilömäärä	Pituus m	Malli	Enimmäiskuorma kg	Laskeutumisnopeus m/s	Abseiling height m	Paino kg
821503000610	2	30	Milan Hub	260	0,9	500	3,12

© November 2026 - All Rights Reserved