



Pelastautumislaitte Skylotec Milan 2.0 Hub & Milan 2.0 Power

Tuotetiedot



Yleistä Pelastautumislaitte, tasainen laskeutumisnopeus takaa nopean ja turvallisen pelastautumisen. Alumiininen kotelo kestää kovaa käyttöä. Lisäksi laitteessa on nostotoiminto, jolla uhria voidaan siirtää niin, että liitosköysi voidaan vapauttaa ja uhri laskea alas. Laitetta voidaan käyttää käsin (Hub) tai sähköisellä laitteella (Power; myydään erikseen).

Köysi: Ydinköysi 9 mm. Myydään erikseen.

Standardi: EN 1496:2007, SS-EN 341:2011; ANSI Z359.4:2007

Materiaali: Alumiini, teräs, polyamidi.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -35°C - +60°C.

Standardi: EN 341 + EN 1496

Tuotekoodi	Max. henkilömäärä	Malli	Enimmäiskuorma kg	Laskeutumisnopeus m/s	Enimmäiskorkeus m	Paino kg
19.15A-028	2	Milan Hub	260	0,9	500	4,8
19.15A-029	2	Milan Power	260	0,9	500	4,82