



Terrier TSMP/STSM -levytarraimet pystysuoraan nostoon ja kääntöön

Tuotekuvaus

Terrier TS- ja STS-levytarraimet kaikenlaisten teräslevyjen ja -rakenteiden nostoon ja siirtoon. Nostuomoin (esim. levittäjän) kanssa käytettäessä tarrain säilyttää joustavuutensa eikä kettinkiä tarvita. Kolmeosaisen nivelönnin pituuden ansiosta tarrain voidaan laskea alemmaksi pystyssä olevien levyjen tai rakenteiden väliin. Voidaan käyttää myös vaakanostoon pareittain.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL, kitäväli.

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 13155

Huomautus: Vähimmäiskuorma 10% WLL:stä

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Tartuntaväli mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Paino kg
502100080130590	0.75 TSMP	0,75	0-13	47	30	307	100	37	37	10	2
502100100250590	1 TSEMP	1	0-25	56	45	403	141	37	47	15	4,5
502100200350590	2 TSEMP*	2	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8
502100300350590	3 TSEMP*	3	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8
502100450450590	4.5 TSEMP	4,5	0-45	85	70	650	228	60	78	20	19
502100600320590	6 TSMP	6	0-32	114	75	760	225	78	78	20	24
502100600500590	6 TSEMP	6	0-50	114	75	760	259	82	78	20	25,5
502100750400590	7.5 TSMP	7,5	0-40	111	75	800	246	76	82	20	29
502100750550590	7.5 TSEMP	7,5	0-55	111	75	792	267	70	86	20	30,5
502100900550590	9 TSMP	9	0-55	111	75	792	267	70	86	20	31

Mittakuva

