

Terrier TSU/TSEU/STSU -levytarraimet pystysuoraan nostoon ja kääntöön

Tuotekuvaus



Terrier-levytarraimet teräslevyjen ja rakenteiden nostoon ja siirtoon kaikissa asennoissa (vaaka, pysty ja sivuttais). Nivelöity nostosilmukka. Turvasalpa estää taakan luistamisen nostettaessa ja laskettaessa. Voidaan lukita sekä auki- että kiinni-asentoon.

... [Read more](#)

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL, kitaväli.


Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 13155

Huomautus: Vähimmäiskuorma 10% WLL:stä

Terrier TSU/TSEU/STSU -levytarraimet pystysuoraan nostoon ja kääntöön

Mittakuva



Terrier TSU/TSEU/STSU -levytarraimet pystysuoraan nostoon ja kääntöön

Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma t | Tartuntaväli mm | S mm | T mm | U mm mm | V mm mm | Wmm mm | X mm mm | Ymm mm | Paino kg |
|-----------------|----------|-------------|-----------------|------|------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|
| 502100080130600 | 0.75 TSU | 0,75 | 0-13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,8 |
| 502100100250600 | 1 TSEU | 1 | 0-25 | 56 | 50 | 292 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,8 |
| 502100200350600 | 2 TSEU* | 2 | 0-35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
| 502100300350600 | 3 TSEU* | 3 | 0-35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
| 502100450250600 | 4.5 TSU | 4,5 | 0-25 | 85 | 70 | 429 | 203 | 60 | 77 | 20 | 16 |
| 502100450450600 | 4.5 TSEU | 4,5 | 0-45 | 85 | 70 | 431 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16,5 |
| 502100600320600 | 6 TSU | 6 | 0-32 | 114 | 78 | 528 | 225 | 78 | 78 | 32 | 22 |
| 502100600900600 | 6 STSU | 6 | 40-90 | 114 | 78 | 523 | 275 | 70 | 78 | 32 | 24 |
| 502100600500600 | 6 TSEU | 6 | 0-50 | 114 | 78 | 527 | 259 | 82 | 78 | 32 | 24 |
| 502100750400600 | 7.5 TSU | 7,5 | 0-40 | 111 | 78 | 567 | 246 | 76 | 82 | 32 | 27 |
| 502100750550600 | 7.5 TSEU | 7,5 | 0-55 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 28 |
| 502100751000600 | 7.5 STSU | 7,5 | 50-100 | 111 | 78 | 560 | 312 | 70 | 86 | 32 | 30 |
| 502100900550600 | 9 TSU | 9 | 0-55 | 111 | 78 | 560 | 267 | 70 | 86 | 32 | 29 |
| 502100901000600 | 9 STSU | 9 | 50-100 | 111 | 78 | 560 | 312 | 70 | 86 | 32 | 31 |
| 502101200520600 | 12 TSU | 12 | 0-52 | 148 | 85 | 648 | 295 | 100 | 94 | 48 | 41 |
| 502101201000600 | 12 STSU | 12 | 50-100 | 152 | 85 | 644 | 344 | 100 | 94 | 48 | 45 |
| 502101500760600 | 15 TSU | 15 | 0-76 | 209 | 85 | 816 | 373 | 136 | 106 | 48 | 73 |
| 502101501500600 | 15 STSU | 15 | 80-150 | 224 | 85 | 808 | 450 | 136 | 106 | 48 | 78 |
| 502101700760600 | 17 TSU | 17 | 0-76 | 209 | 85 | 816 | 373 | 136 | 106 | 48 | 74 |
| 502102000800600 | 20 TSU | 20 | 0-80 | 250 | 100 | 948 | 563 | 153 | 140 | 71 | 160 |
| 502102001500600 | 20 STSU | 20 | 80-150 | 249 | 100 | 940 | 640 | 153 | 140 | 71 | 171 |
| 502102500850600 | 25 TSU | 25 | 5-85 | 250 | 100 | 948 | 563 | 148 | 140 | 71 | 160 |
| 502102501500600 | 25 STSU | 25 | 80-150 | 249 | 100 | 940 | 640 | 153 | 140 | 71 | 171 |
| 502103000900600 | 30 TSU | 30 | 10-90 | 250 | 100 | 944 | 568 | 153 | 142 | 71 | 167 |
| 502103001500600 | 30 STSU | 30 | 80-150 | 249 | 100 | 946 | 645 | 156 | 142 | 71 | 176,5 |