

Terrier TDH

Tuotekuvaus



Yleistä: Ohuiden, taipuisien teräslevyjen nostoon. Kompakti koko ja keveys yhdistettynä korkeaan työkuormaan. Käytettävä aina pareittain.

Koekuorma: 2 x WLL.

... [Read more](#)

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL, kitaväli ja CE-merkintä.


Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 13155

Huomautus: Nostettavien/siirrettävien teräslevyjen enimmäiskovuus 37 Hrc (345 HB, 1166 N/mm²).

Terrier TDH

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Tartuntaväli mm	H mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Paino kg
502100100150690	1 TDH	1	0-15	13,5	99	22,5	167	140	10	65	15	2,5
502100200350690	2 TDH	2	0-35	14	114	26	233	180	20	80	15	8
502100400500690	4 TDH	4	0-50	25	129	40	304	235	30	130	20	18
502100600500690	6 TDH	6	0-50	25	129	40	304	235	30	130	20	18