



Terrier FBK

Tuotekuvaus

Yleistä: Teräspalkkien, -profiilien ja -rakenteiden nostoon ja siirtoon, kun kuorman pitää olla tasapainossa. Nostosakkelin muoto kohdistaa nostettavan kappaleen painopisteen suoraan nostosakkelin alapuolelle. Tämä auttaa säilyttämään nostettavan kappaleen tasapainon nostossa ja pitää sen vaakasuorassa, jolloin se on helppo pinota tai sijoittaa paikalleen. Suositellaan teräspalkkien siirtoon ja pinoamiseen (esim. kun teräspalkkeja sahataan, pinotaan tai kootaan rakenteiksi).

Koekuorma: 2 x WLL

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL, kitaväli ja CE-merkintä.

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen.

Standardi: EN 13155

Huomautus: Nostettavien/siirrettävien kappaleiden enimmäiskovuus 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm)

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Palkin leveys mm mm	V mm	W mm	S mm	H mm	T mm	Z mm	X mm	U mm	Paino kg
502300100150450	1 FBK	1	0-15	136	43	45	154	35	200	47	225	3
502300150200450	1.5 FBK	1,5	0-20	170	56	67	210	60	312	56	374	7
502300300250450	3 FBK	3	0-25	208	58	66	252	70	380	77	410	15

Mittakuva

