



Terrier TPH-putkitarraimet

Tuotekuvaus

Terrier-putkitarraimet teräs- ja betoniputkien nostoon ja siirtoon. Kompakti koko ja keveys yhdistettynä korkeaan työkuormaan. Leuoissa helposti vaihdettava erikoismuovipäällysteet, jotka suojaavat putken päitä nostoissa.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL, kitaväli ja CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 13155

Huomautus: Nostettavien/siirrettävien teräslevyjen enimmäiskovuus 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm²). Huom! Toimitetaan yksittäiskappaleina.

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma t | Tartuntaväli mm | V mm | S mm | W mm | U mm | T mm | X mm | Y mm | Paino kg |
|-----------------|---------|----------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|------|---------|---------|-------------|
| 502100150400740 | 1.5 TPH | 1,5 | 40 | 120 | 70 | 50 | 185 | 16 | 41 | 25 | 2 |
| 502100300400740 | 3 TPH | 3 | 40 | 120 | 70 | 50 | 185 | 16 | 41 | 25 | 2 |
| 502100400500740 | 4 TPH | 4 | 50 | 140 | 70 | 58 | 204 | 26 | 41 | 25 | 3 |
| 502100600500740 | 6 TPH | 6 | 50 | 140 | 70 | 58 | 204 | 26 | 41 | 25 | 3 |
| 502100800700740 | 8 TPH | 8 | 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 45 | 25 | 3,4 |
| 502101000700740 | 10TPH | 10 | 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 85 | 45 | 5 |
| 502101200700740 | 12TPH | 12 | 70 | 140 | 70 | 58 | 224 | 26 | 85 | 45 | 7 |
| 502101500700740 | 15TPH | 15 | 70 | 155 | 70 | 76 | 250 | 26 | 100 | 60 | 9 |
| 502102000700740 | 20TPH | 20 | 70 | 155 | 70 | 76 | 250 | 26 | 100 | 60 | 9 |

Mittakuva

