

Terrier TBLC

Tuotekuvaus



Yleistä: Erilaisista materiaaleista kuten teräksestä, puusta, muovista, betonista, marmorista jne. valmistettujen kappaleiden pystysuoraan nostoon ja siirtoon. Lukittuu aukiasentoon. Taakkaa nostettaessa kahva vapautetaan ja pidetään ylhäällä. Taakkaa laskettaessa tarrain lukittuu automaattisesti aukiasentoon. Tallat on päällystetty erikoismuovilla, joka ei jätä jälkiä nostettavaan kappaleeseen.

Koekuorma: 2 x WLL.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL, tartuntaväli ja CE-merkintä.

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen.

Standardi: EN 13155

Huomautus: Nostettavien/siirrettävien teräslevyjen enimmäiskovuus 37 Hrc (345 HB, 1166 N/mm²).

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma t | Tartuntaväli mm mm | V min-max | U min-max | S mm | T mm | X mm | Y mm | Paino kg |
|-----------------|----------|----------------|--------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 502100051100820 | 0.5 TBLC | 0,5 | 30-110 | 270 - 325 | 305-460 | 95 | 45 | 80*70 | 15 | 7 |
| 502100102300820 | 1 TBLC | 1 | 100-230 | 425 - 530 | 380-655 | 120 | 45 | 80*70 | 15 | 12,3 |
| 502100203600820 | 2 TBLC | 2 | 220-360 | 580 - 675 | 410-735 | 140 | 45 | 80*70 | 15 | 18 |
| 502100305000820 | 3 TBLC | 3 | 350-500 | 725 - 835 | 530 - 900 | 178 | 64 | 100*90 | 16 | 33 |

Mittakuva

