

Terrier TBLC

Tuotekuvaus



Yleistä: Erilaisista materiaaleista kuten teräksestä, puusta, muovista, betonista, marmorista jne. valmistettujen kappaleiden pystysuoraan nostoon ja siirtoon. Lukittuu aukiasentoon. Taakkaa nostettaessa kahva vapautetaan ja pidetään ylhäällä. Taakkaa laskettaessa tarrain lukittuu automaattisesti aukiasentoon. Tallat on päällystetty erikoismuovilla, joka ei jätä jälkiä nostettavaan kappaleeseen.

Koekuorma: 2 x WLL.

[... Read more](#)

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL, tartuntaväli ja CE-merkintä.


Pintakäsittely: Maalattu, keltainen.

Standardi: EN 13155

Huomautus: Nostettavien/siirrettävien teräslevyjen enimmäiskovuus 37 Hrc (345 HB, 1166 N/mm²).

Terrier TBLC

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Tartuntaväli mm	V min-max mm	U min-max mm	S mm	T mm	X mm mm	Ymm mm	Paino kg
502100051100820	0.5 TBLC	0,5	30-110	270 - 325	305-460	95	45	80*70	15	7
502100102300820	1 TBLC	1	100-230	425 - 530	380-655	120	45	80*70	15	12,3
502100203600820	2 TBLC	2	220-360	580 - 675	410-735	140	45	80*70	15	18
502100305000820	3 TBLC	3	350-500	725 - 835	530 - 900	178	64	100*90	16	33