



## Sakkeli, suora Green Pin G-4151

### Tuotetiedot

Green Pin -sakkeli on nostoihin hyväksytty.

#### Sakkelin tekniset tiedot:

**Materiaali:** Lämpökäsitelty teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL

**Lämpötila-alue:** -40°C - (+)200°C

**Pintakäsittely:** Kuumasinkitty

**Standardi:** EN 13889

**Huomautus:** Lämpökäsittely kielletty

**Varmuuseroin:** 6:1

**Luokka:** 6

Tuotekoodi	Työkuorma t	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	f mm	g mm	h mm	Paino kg
11.30PGDDB05	0,33	5	6	12	5	9,5	19	33	29,5	0,02
11.30PGDDB06	0,5	7	8	16,5	7	12	22	41,5	38	0,05
11.30PGDDB08	0,75	9	10	20	9	13,5	26	50	46,5	0,09
11.30PGDDB10	1	10	11	22,5	10	17	32	59	54	0,14
11.30PGDDB11	1,5	11	13	26,5	11	19	37	68	59,5	0,19
11.30PGDDB13	2	13,5	16	34	13	22	43	81	73	0,32
11.30PGDDB16	3,25	16	19	40	16	27	51	97	89	0,54
11.30PGDDB19	4,75	19	22	46	19	31	59	112	103	0,87
11.30PGDDB22	6,5	22	25	52	22	36	73	134	119	1,34
11.30PGDDB25	8,5	25	28	59	25	43	85	154	137	2,08
11.30PGDDB28	9,5	28	32	66	28	47	90	167	153	2,77
11.30PGDDB32	12	32	35	72	32	51	94	180	170	3,72
11.30PGDDB35	13,5	35	38	80	35	57	115	209	186	5,14
11.30PGDDB38	17	38	42	88	38	60	127	230	203	6,85
11.30PGDDB45	25	45	50	103	45	74	149	271	243	11,45
11.30PGDDB50	35	50	57	111	50	83	171	305	272	16,86
11.30PGDDB57	42,5	57	65	130	57	95	190	345	310	24,61
11.30PGDDB65	55	65	70	145	65	105	203	376	344	32,65

# Mittakuva

