



ROPETEX Thin Lube 30

Tuotetiedot

ROPETEX

Ropetex Thin Lube 30 on puolikuiva ohutkalvovoiteluaine teräsköyden voiteluun.

Voiteluaineella on erittäin hyvä läpäisy- ja korroosionestokyky.

Thin Lube 30 minimoi teräsköyden lankojen ja säikeiden välisen kulumisen, joten se sopii hyvin toistuvaan käyttöön "kovissa" työympäristöissä.

Voiteluaine on kehitetty vähentämään hankaavien hiukkasten kontaminaatoriskiä ja muodostamaan ns. voitelulaakeri kosketuspintojen välille.

Tyypilliset käyttökohteet: Yleinen teollisuusnosturi, vinssiköydet, torninosturit, ajoneuvonosturit, satamanosturit ja kalastusköydet

Minimi käyttölämpötila: -5°C (tuote tulee pitää vähintään 10°C:ssa 48 tuntia ennen levitystä).

Väri/rakenne: Ruskea läpinäkymätön neste.

NLGI-luokka: Liuotinneste

Lämpötila-alue: -30°C - +60°C

Pakkaukset: Saatavana 400 ml aerosolina, 5 ja 20 litran kanistereissa

Tuotekoodi

142500040010

142500500010

142502000010

Kuvaus

Ropetex Thin Lube 30, 400 ml aerosol

Ropetex Thin Lube 30, 5 lit can

Ropetex Thin Lube 30, 20 lit drum