Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX Thin Lube 30

Tuotekuvaus



ROPETEX

Ropetex Thin Lube 30 on puolikuiva ohutkalvovoiteluaine teräsköyden voiteluun.

Voiteluaineella on erittäin hyvä läpäisy- ja korroosionestokyky.

Thin Lube 30 minimoi teräsköyden lankojen ja säikeiden välisen kulumisen, joten se sopii hyvin toistuvaan käyttöön "kovissa" työympäristöissä.
Voiteluaine on kehitetty vähentämään hankaavien hiukkasten kontaminaatioriskiä ja muodostamaan ns. voitelulaakeri kosketuspintojen välille.

Tyypilliset käyttökohteet: Yleinen teollisuusnosturi, vinssiköydet, torninosturit, ajoneuvonosturit, satamanosturit ja kalastusköydet

Minimi käyttölämpötila: -5°C (tuote tulee pitää vähintään 10°C:ssa 48 tuntia ennen levitystä).
Väri/rakenne: Ruskea läpinäkymätön neste.
NLGI-luokka: Liuotinneste

Lämpötila-alue: -30°C - +60°C

Pakkauskoot: Saatavana 400 ml aerosolina, 5 ja 20 litran kanistereissa

... *Read more*

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX Thin Lube 30

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Kuvaus
142500040010	Ropetex Thin Lube 30, 400 ml aerosol
142500500010	Ropetex Thin Lube 30, 5 lit can
142502000010	Ropetex Thin Lube 30, 20 lit drum

© November 2026 - All Rights Reserved