

ROPETEX Ultra Lube 2

Tuotekuvaus



ROPETEX

Ropetex Ultra Lube 2 on **ympäristöystävällinen**, edistyksellinen korkean suorituskyvyn omaava hybridirasva.

Ropetex Ultra Lube 2 on ympäristöllisesti hyväksyttävä voiteluaine (EAL) ja on täysin VGP 2013 yhteensopiva. Ultra Lube sovelveltuu käytettäväksi vesistöjen äärellä olevissa käyttökohteissa: laiturilla, jokien varsilla, järvillä, merellä ja muilla ympäristön kannalta herkissä paikoissa. Tuote on kehitetty toimimaan telakka-, offshore- ja syvänmeren käyttökohteissa.

Ultra Lubella on hyvä kosteuden kestävyys ja se on biohajoava, myrkytön ja ei-biokertyvä.

Tuotteen koostumuksensa ansiosta Ultra Lube toimii laajalla lämpötila-alueella, joten se sopii myös trooppisiin ympäristöihin.

Tyypilliset käyttökohteet: Offshore-nosturit, satamanosturit; offshore- ja satamalaitteistot; merenalaiset asennukset.

Minimi käyttölämpötila: -5 °C (Tuote tulee pitää vähintään 10 °C:ssa 48 tuntia ennen levitystä).

Väri / rakenne: Mattamusta rasva

NLGI-luokka: NLG2

Pudotuspiste: 154 °C

Murtumispiste: -60 °C

Suhteellinen tiheys: 0,9 - 0,95

Kuumasuolasuihkutesti: 2880 tuntia

Veden roiskuminen: <60 % retentio

Ympäristön kannalta hyväksyttävä voiteluaine: KYLLÄ

VGP 2013 -yhteensopiva: KYLLÄ

Lämpötila-alue: -40 °C - +120 °C

Saatavana 12,5 kg:n ämpäriissä.

... [Read more](#)

Lämpötila-alue: -40 °C - +120 °C

ROPETEX Ultra Lube 2

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Kuvaus	Paino kg
142501250050	Ropetex Ultra Lube 2	12,5