



## ROPETEX Ultra Lube 2

### Tuotekuvaus

#### ROPETEX

Ropetex Ultra Lube 2 on **ympäristöystävällinen**, edistyksellinen korkean suorituskyvyn omaava hybridirasva.

Ropetex Ultra Lube 2 on ympäristöllisesti hyväksyttävä voiteluaine (EAL) ja on täysin VGP 2013 yhteensopiva. Ultra Lube sovellettuu käytettäväksi vesistöjen äärellä olevissa käyttökohteissa: laiturilla, jokien varsilla, järvillä, merellä ja muilla ympäristön kannalta herkissä paikoissa. Tuote on kehitetty toimimaan telakka-, offshore- ja syvänmeren käyttökohteissa.

Ultra Lubella on hyvä kosteuden kestävyys ja se on biohajoava, myrkytön ja ei-biokertyvä.

Tuotteen koostumuksensa ansiosta Ultra Lube toimii laajalla lämpötila-alueella, joten se sopii myös trooppisiin ympäristöihin.

**Tyypilliset käyttökohteet:** Offshore-nosturit, satamanosturit; offshore- ja satamalaitteistot; merenalaiset asennukset.

**Minimi käyttölämpötila:** -5 °C (Tuote tulee pitää vähintään 10 °C:ssa 48 tuntia ennen levitystä).

**Väri / rakenne:** Mattamusta rasva

**NLGI-luokka:** NLG2

**Pudotuspiste:** 154 °C

**Murtumispiste:** -60 °C

**Suhteellinen tiheys:** 0,9 - 0,95

**Kuumasuolasuihkutesti:** 2880 tuntia

**Veden roiskuminen:** <60 % retentio

**Ympäristön kannalta hyväksyttävä voiteluaine:** KYLLÄ

**VGP 2013 -yhteensopiva:** KYLLÄ

**Lämpötila-alue:** -40 °C - +120 °C

Saatavana 12,5 kg:n ämpärisä.

**Lämpötila-alue:** -40 °C - +120 °C

Tuotekoodi

142501250050

Kuvaus

Ropetex Ultra Lube 2

Paino  
kg

12,5