Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Alumiininen ketjutalja ylikuormasuojalla POWERTEX PACB-S1OLP

Tuotekuvaus



POWERTEX PACB-S1OLP on erittäin pieni ja kevyt alumiininen ketjutalja. Talja on alumiinisen rungon ansiosta todella kevyt, paino on vain noin 50 % vastaavan perus ketjutaljan painosta. Toimii myös vetotaljana.

Talja on tehtaalla varustettu ylikuormitussuojalla (OLP), joka estää ylikuormituksen.

Ominaisuudet:

- Jokainen talja on kuormatestattu 1,5 WLL tuotannon loppuvaiheessa
- Kompakti, kevyt rakenne alumiinikuorilla
- Kestävä rakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä ja päällystetyillä runko-osilla
- Ketjupyörän pinta on käsitelty kulumiselta ja korroosiolta
- Varustettu kaksinkertaisilla jarrupaloilla
- Varusteltu RFID-tunnisteella, joka mahdollistaa tuotteen nopean tunnistamisen ja huollon
- Koukut on suunniteltu avautumaan ylikuormitustilanteessa rikkoutumisen sijaan
- Koukuissa teräksiset turvasalvat
- Jokaisen nostimen mukana toimitetaan 14 kielen käyttöohjeet
- Merkitty Qr-koodilla, jotta käyttöoppaat ovat aina helposti saatavilla
- Varaosia saatavilla

... *Read more*

Materiaali: Kestävä alumiini/teräsrakenne
Merkintä: Standardin mukaan, POWERTEX, malli, WLL, ketjun tyyppi, sarjanumero, käyttöopas/QR-koodi
Lämpötila-alue: -10°C - +50°C
Pintakäsittely: Valkoiseksi pulverimaalattu runko, sivulevykokoonpano ja koukut mustaksi pulverimaalattu
Standardi: EN 13157, EN 818-7


Varmuuskerroin: 4:1

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Alumiininen ketjutalja ylikuormasuojalla POWERTEX PACB-S1OLP

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Kierron lkm.	Malli	Nostoketju mm	Käsiketju mm	Max. käsivoima kg	Hand chain length m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H min mm	Paino kg
500100030300241	0,25	3	1	PACB-S1OLP/250/PHCA-S1	3,0 x 9	2,5 x 12	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	2,6
500100030600241	0,25	6	1	PACB-S1OLP/250/PHCA-S1	3,0 x 9	2,5 x 12	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	3,8
500100050300241	0,5	3	1	PACB-S1OLP/500/PHCA-S1	4,0 x 12	3,5 x 16	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	4,6
500100050600241	0,5	6	1	PACB-S1OLP/500/PHCA-S1	4,0 x 12	3,5 x 16	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	6,1
500100100300241	1	3	1	PACB-S1OLP/1000/PHCA-S1	5,6 x 15,7	3,5 x 16	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	6,6
500100100600241	1	6	1	PACB-S1OLP/1000/PHCA-S1	5,6 x 15,7	3,5 x 16	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	10,14
500100200300241	2	3	1	PACB-S1OLP/2000/PHCA-S1	8,0 x 24	4,8 x 22	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	13,5
500100200600241	2	6	1	PACB-S1OLP/2000/PHCA-S1	8,0 x 24	4,8 x 22	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	20,4
500100300300241	3	3	2	PACB-S1OLP/3000/PHCA-S1	7,1 x 20,1	4,8 x 22	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	17
500100300600241	3	6	2	PACB-S1OLP/3000/PHCA-S1	7,1 x 20,1	4,8 x 22	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	26,3

© November 2026 - All Rights Reserved