



Alumiininen ketjutalja ylikuormasuojalla POWERTEX PACB-S10LP

Tuotetiedot



POWERTEX PACB-S10LP on erittäin pieni ja kevyt alumiininen ketjutalja.

Talja on alumiinisen rungon ansiosta todella kevyt, paino on vain noin 50 % vastaavan perus ketjutaljan painosta. Toimii myös vetotaljana.

Talja on tehtaalla varustettu ylikuormitussuojalla (OLP), joka estää ylikuormituksen.

Ominaisuudet:

- Jokainen talja on kuormatestatu 1,5 WLL tuotannon loppuvaiheessa
- Kompakti, kevyt rakenne alumiinikuorilla
- Kestävä rakenne jauhemaalattulla viimeistelyllä ja päällystetyillä runko-osilla
- Ketjupyörän pinta on käsitelty kulumiselta ja korroosiolta
- Varustettu kaksinkertaisilla jarrupaloilla
- Varusteltu RFID-tunnisteella, joka mahdollistaa tuotteen nopean tunnistamisen ja huollon
- Koukut on suunniteltu avautumaan ylikuormitustilanteessa rikkoutumisen sijaan
- Koukuissa teräksiset turvasalvat
- Jokaisen nostimen mukana toimitetaan 14 kielen käyttöohjeet
- Merkitty Qr-koodilla, jotta käyttöoppaat ovat aina helposti saatavilla
- Varaosia saatavilla

Materiaali: Kestävä alumiini/teräs rakenne

Merkintä: Standardin mukaan, POWERTEX, malli, WLL, ketjun tyyppi, sarjanumero, käyttöopas/QR-koodi

Lämpötila-alue: -10°C - +50°C

Pintakäsittely: Valkoiseksi pulverimaalattu runko, sivulevykokoonpano ja koukut mustaksi pulverimaalattu

Standardi: EN 13157, EN 818-7

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Malli	Kettinki mm	Käsiketju mm	Kierron lkm.	Max. käsivoima kg	Hand chain length m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H min mm	Paino kg
16.10PACBS10025030OLP	0,25	3	PACB-S1OLP/250	3,0 x 9	2,5 x 12	1	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	2,6
16.10PACBS10025060OLP	0,25	6	PACB-S1OLP/250	3,0 x 9	2,5 x 12	1	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	3,8
16.10PACBS10050030OLP	0,5	3	PACB-S1OLP/500	4,0 x 12	3,5 x 16	1	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	4,6
16.10PACBS10050060OLP	0,5	6	PACB-S1OLP/500	4,0 x 12	3,5 x 16	1	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	6,1
16.10PACBS10100030OLP	1	3	PACB-S1OLP/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	1	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	6,6
16.10PACBS10100060OLP	1	6	PACB-S1OLP/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	1	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	10,14
16.10PACBS10200030OLP	2	3	PACB-S1OLP/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	1	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	13,5
16.10PACBS10200060OLP	2	6	PACB-S1OLP/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	1	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	20,4
16.10PACBS10300030OLP	3	3	PACB-S1OLP/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	2	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	17
16.10PACBS10300060OLP	3	6	PACB-S1OLP/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	2	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	26,3

Mittakuva

