

Viputalja Elephant YA



Tuotekuvaus

Yleistä: Korkealaatuinen ja tukevarakenteinen talja, jota voidaan käyttää kaikkein vaativimmissa ympäristöissä, esim. off-shore- ja kaivostöissä. Erittäin kompakti ja kevyt rakenne, joka mahtuu myös ahtaisiin tiloihin. Valmistettu kestävästä suojamaalattusta teräslevystä. Asbestivapaat kitkajarrut ja hammasrattaat on koteloitu – erittäin käyttövarma ja pitkäikäinen käytössä. Kettingin pituus sekä vetosuunta ylös- tai alaspäin on helppo ja nopea säätää käyttövivun avulla. Varustettu salpakoukuilla.

Koekuorma: 1,5 x WLL.

Materiaali: Nostokettinki ja koukku lämpökäsitelty teräs luokka 10.

Merkintä: Standardin mukaan, WLL, valmistajan tuotekoodi ja CE-merkintä.

Pintakäsittely: Maalattu.

Standardi: EN 13157, EN 818-7

Varmuuskerroin: 4:1

| Tuotekoodi | Koodi | Halkaisija mm | Työkuorma t | Nostokorkeus m | Täyden kuorman nostamiseen tarvittava voima kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Paino kg |
|-----------------|--------|------------------|----------------|-------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| 500500050300240 | YA-50 | 4,3 | 0,5 | 3 | 37 | 44 | 69 | 92 | 240 | 24 | 36 | 13 | 180 | 2,8 |
| 500500080300240 | YA-80 | 5,6 | 0,8 | 3 | 30 | 53 | 91 | 122 | 290 | 23 | 36 | 15 | 268 | 6 |
| 500500160300240 | YA-160 | 7,1 | 1,6 | 3 | 36 | 63 | 99 | 136 | 352 | 29 | 43 | 21 | 310 | 9,2 |
| 500500320300240 | YA-320 | 9 | 3,2 | 3 | 44 | 82,5 | 104 | 180 | 420 | 36 | 53 | 28 | 310 | 15,5 |
| 500500630300240 | YA-630 | 9 | 6,3 | 3 | 45 | 82,5 | 104 | 235 | 564 | 47 | 70 | 34 | 310 | 26,5 |
| 500500900300240 | YA-900 | 9 | 9 | 3 | 46 | 82,5 | 104 | 300 | 689 | 73 | 85 | 47,5 | 310 | 42 |

Mittakuva

