Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Viputalja Elephant YA

Tuotekuvaus



Yleistä: Korkealaatuinen ja tukevarakenteinen talja, jota voidaan käyttää kaikkein vaativimmissa ympäristöissä, esim. off-shore- ja kaivostöissä. Erittäin kompakti ja kevyt rakenne, joka mahtuu myös ahtaisiin tiloihin. Valmistettu kestävästä suojamaalatusta teräslevystä. Asbestivapaat kitkajarrut ja hammasrattaat on koteloitu – erittäin käyttövarma ja pitkäikäinen käytössä. Kettingin pituus sekä vetosuunta ylös- tai alaspäin on helppo ja nopea säätää käyttövivun avulla. Varustettu salpakoukuilla.
Koekuorma: 1,5 x WLL.

... *Read more*

Materiaali: Nostokettinki ja koukku lämpökäsitelty teräs luokka 10.
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL, valmistajan tuotekoodi ja CE-merkintä.
Pintakäsittely: Maalattu.
Standardi: EN 13157, EN 818-7 (Grade 10)

Varmuuskerroin: 4:1

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Viputalja Elephant YA

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Kierron lkm.	Max. käsivoima kg	Nostoketju mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Paino kg
500500050300240	YA-50	0,5	3	1	37	-	44	69	92	240	24	36	13	180	2,8
500500080300240	YA-80	0,8	3	1	30	-	53	91	122	290	23	36	15	268	6
500500160300240	YA-160	1,6	3	1	36	7.1x21	63	99	136	352	29	43	21	310	11,3
500500320300240	YA-320	3,2	3	1	44	9x27.2	82,5	104	180	420	36	53	28	310	18,2
500500630300240	YA-630	6,3	3	2	45	9x27.2	82,5	104	235	564	47	70	34	310	32
500500900300240	YA-900	9	3	3	46	9x27.2	82,5	104	300	689	73	85	47,5	310	50,1

© October 2026 - All Rights Reserved