


## Viputalja Elephant YA



### Tuotetiedot



**Yleistä:** Korkealaatuinen ja tukevarakenteinen talja, jota voidaan käyttää kaikkein vaativimmissa ympäristöissä, esim. off-shore- ja kaivostöissä. Erittäin kompakti ja kevyt rakenne, joka mahtuu myös ahtaisiin tiloihin. Valmistettu kestävästä suojamaalattusta teräslevystä. Asbestivapaat kitkajarrut ja hammasratat on koteloitu – erittäin käyttövarma ja pitkäikäinen käytössä. Kettingin pituus sekä vetosuunta ylös- tai alaspäin on helppo ja nopea säätää käyttövivun avulla. Varustettu salpakoukuilla.

**Koekuorma:** 1,5 x WLL.

**Materiaali:** Nostokettinki ja koukku lämpökäsitelty teräs luokka 10.

**Merkintä:** Standardin mukaan, WLL, valmistajan tuotekoodi ja CE-merkintä.

**Pintakäsittely:** Maalattu.

**Standardi:** EN 13157, EN 818-7

**Varmuuskerroin:** 4:1

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t ton	Nostokorkeus m	Kettinki Ø mm	Täyden kuorman nostamiseen tarvittava voima kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Paino kg
16.20YA0080030	YA-80	0,8	3	5,6	30	53	91	122	290	23	36	15	268	6
16.20YA0100030	YA-100	1	3	5,6	37	53	91	122	312	28	43	16	268	6,2
16.20YA0160030	YA-160	1,6	3	7,1	30	63	99	136	352	29	43	21	310	9,2
16.20YA0320030	YA-320	3,2	3	9	37	82,5	104	180	420	36	53	28	310	15,5
16.20YA0630030	YA-630	6,3	3	9x2	38	82,5	104	235	564	47	70	34	310	26,5
16.20YA0900030	YA-900	9	3	9x3	39	82,5	104	300	689	73	85	47,5	310	42

## Mittakuva

