



Nostomagneetti Neo

Tuotetiedot

Yleistä: Kestomagneetit ovat monipuolisia, helppokäyttöisiä ja turvallisia nostovälineitä, jotka kestävät pitkään käyttökuntoisina ja vaativat vain vähän ylläpitoa. Kevytrakenteisia ja erittäin tehokkaita omaan painoonsa ja kokoonsa nähden.

- voidaan käyttää kappaleiden nostoon ja siirtoon vaakatasossa
- varusteena turvasalpa.

Merkintä: CE-merkintä, enimmäisnostoteho.

Lämpötila-alue: -40° - +80°C.

Pintakäsittely: Maalattu

Huomautus: Enimmäisnostotehon edellytyksenä on, että nosto kohdistuu korkealuokkaiseen vähähiiliseen teräkseen, jonka pinta on puhdas, kuiva ja sileä. Näin saadaan täydellinen kosketus magneetin koko p

Varmuuskerroin: 3:1

Tuotekoodi	Työkuorma	Malli	Pituus mm	Leveys mm	Nimellinen nostokapasiteetti (litteä materiaali)	Nimellinen nostokapasiteetti (pyöreä materiaali)	Vähimmäispaksuus mm	Pyöreän materiaalin Ø min-max	Korkeus nosturin koukkuun mm	Paino (kg)
16.4153101150SAV	0,15	NEO 150	93	60	150	65	2	40 - 100	110	2,6
16.4153101300SAV	0,3	NEO 300	152	100	300	150	4	60 - 200	164	10
16.4153101600SAV	0,6	NEO 600	246	120	600	300	6	65 - 270	164	20
16.41531011200SAV	1,2	NEO 1200	306	146	1 200	600	10	100 - 300	216	40
16.41531012000SAV	2	NEO 2000	480	165	2 000	1 000	15	150 - 350	253	90