

## Yksivasteinen köysilukko DIN 1142

---

### Tuotekuvaus



**Yleistä:** Kaarilukko, jota käytetään yleissovelluksiin tarkoitetuissa teräsköysissä. *Ei nostokäyttöön.*

**Rakenne:** Taottu kaari, vaste adusoitua valua.

... [Read more](#)

---

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Pintakäsittely:** Keltapassivoitu

**Standardi:** EN 13411-5

## Yksivasteinen köysilukko DIN 1142

### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	a mm	b1 mm mm	b2 mm mm	dmm mm	h1mm mm	h2 mm mm	lmm mm
121100500080	5	13	7	13	M5	25	13	25
121100650080	6,5	17	8	16	M6	32	14	30
121100800080	8	20	10	20	M8	41	18	39
121101000080	10	24	12	20	M8	46	21	40
121101300080	13	30	15	28	M12	64	29	55
121101600080	16	35	18	32	M14	76	35	64
121101900080	19	36	22	32	M14	83	40	68
121102200080	22	40	24	34	M16	96	44	74
121102600080	26	50	26	38	M20	111	51	84
121103000080	30	55	34	41	M20	127	59	95
121103400080	34	60	38	45	M22	141	67	105
121104000080	40	65	44	49	M24	159	77	117