

Yksivasteinen köysilukko DIN 1142



Tuotetiedot

Yleistä: Kaarilukko, jota käytetään yleissovelluksiin tarkoitetuissa teräsköysissä. *Ei nostokäyttöön.*

Rakenne: Taottu kaari, vaste adusoitua valua.

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Keltapassivoitu

Standardi: EN 13411-5

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	a mm	b1 mm	b2 mm	d mm	h1 mm	h2 mm	l mm
10.1504E0010	5	13	7	13	M5	25	13	25
10.1504E0020	6,5	17	8	16	M6	32	14	30
10.1504E0030	8	20	10	20	M8	41	18	39
10.1504E0040	10	24	12	20	M8	46	21	40
10.1504E0050	13	30	15	28	M12	64	29	55
10.1504E0060	16	35	18	32	M14	76	35	64
10.1504E0070	19	36	22	32	M14	83	40	68
10.1504E0080	22	40	24	34	M16	96	44	74
10.1504E0090	26	50	26	38	M20	111	51	84
10.1504E0100	30	55	34	41	M20	127	59	95
10.1504E0110	34	60	38	45	M22	141	67	105
10.1504E0120	40	65	44	49	M24	159	77	117