

Nostomagneetti POWERTEX

Tuotekuvaus



POWERTEX

Yleistä: POWERTEX nostomagneetit ovat monipuolisia, helppokäyttöisiä ja turvallisia. Magneetit on helppo huoltaa ja ne säilyttävät tehonsa pitkään.

POWERTEX nostomagneetit ovat erittäin tehokkaita kokoonsa ja omapainoonsa nähden.

- voidaan nostaa sekä suoria että pyöreitä kappaleita
- voidaan käyttää kappaleiden nostoon ja siirtoon vaakatasossa
- kaksivaiheinen kahva lisää turvallisuutta

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40°C – +80°C.

Standardi: EN 13155, AS 4991

Varmuuskerroin: 3,5:1.

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Kahvan kääntövoima max kgf	Kahvan kääntövoima max kN	A, B, C, D, E, K, L, M, N, O	Paino kg
					mm mm mm mm mm mm mm mm mm	
503100010000040	PLM-1	0,1	< 4	0,039	29 71 64 47 29 92 54 130 45 31	3
503100030000040	PLM-3	0,3	< 8	0,078	39 96 88 63 41 165 78 158 63 45	10
503100060000040	PLM-6	0,6	< 8	0,078	51 118 118 74 57 216 114 199 94 57	20
503100100000040	PLM-10	1	< 16	0,157	64 140 148 90 66 286 126 246 106 73	40
503100200000040	PLM-20	2	< 16	0,157	92 188 188 122 82 397 150 375 120 100	95

Lisätiedot / Varaosat

Koko	Litteä materiaali	Pyöreä materiaali
100	100 kg (≥ 30 mm)	40 kg (≥ 55 mm)
300	300 kg (≥ 40 mm)	125 kg (≥ 70 mm)
600	600 kg (≥ 50 mm)	250 kg (≥ 80 mm)
1000	1 t (≥ 60 mm)	400 kg (≥ 90 mm)
2000	2 t (≥ 70 mm)	750 kg (≥ 100 mm)

Mittakuva

