

Nostomagneetti POWERTEX

Tuotekuvaus



POWERTEX

Yleistä: POWERTEX nostomagneetit ovat monipuolisia, helppokäyttöisiä ja turvallisia. Magneetit on helppo huoltaa ja ne säilyttävät tehonsa pitkään. POWERTEX nostomagneetit ovat erittäin tehokkaita kokoonsa ja omapainoonsa nähden.

- voidaan nostaa sekä suoria että pyöreitä kappaleita
- voidaan käyttää kappaleiden nostoon ja siirtoon vaakatasossa
- kaksivaiheinen kahva lisää turvallisuutta

... [Read more](#)

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä


Lämpötila-alue: -40°C – +80°C.

Standardi: EN 13155, AS 4991

Varmuuskerroin: 3,5:1.

Nostomagneetti POWERTEX

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Kahvan kääntövoima max kgf	Kahvan kääntövoima max kN	A mm	B mm	C mm	D, mm	E mm	K mm	L mm	Mmm mm	Nmm mm	Omm mm	Paino kg
503100010000040	PLM-1	0,1	< 4	0,039	29	71	64	47	29	92	54	130	45	31	3
503100030000040	PLM-3	0,3	< 8	0,078	39	96	88	63	41	165	78	158	63	45	10
503100060000040	PLM-6	0,6	< 8	0,078	51	118	118	74	57	216	114	199	94	57	20
503100100000040	PLM-10	1	< 16	0,157	64	140	148	90	66	286	126	246	106	73	40
503100200000040	PLM-20	2	< 16	0,157	92	188	188	122	82	397	150	375	120	100	95

Koko	Litteä materiaali	Pyöreä materiaali
100	100 kg (≥30 mm)	40 kg (≥55 mm)
300	300 kg (≥40 mm)	125 kg (≥70 mm)
600	600 kg (≥50 mm)	250 kg (≥80 mm)
1000	1 t (≥60 mm)	400 kg (≥90 mm)
2000	2 t (≥70 mm)	750 kg (≥100 mm)