



Terrier TS-R

Tuotetiedot

Yleistä: Teräslevyjen ja rakenteiden nostoon ja siirtoon kaikissa asennoissa (vaaka, pysty ja sivuttais). Nivelöity nostosimukka. Turvasalpa estää taakan luistamisen nostettaessa ja laskettaessa. Voidaan lukita sekä auki- että kiinniasentoon. STSU-mallissa suurempi kitaväli. 1,5 TSU, 2 TSEU ja 3 TSEU voidaan varustaa kaukosäädöllä.

TSU-R: Ruostumattomien teräslevyjen ja rakenteiden nostoon ja siirtoon. Nasta, leuka ja leukatappi ruostumatonta terästä. Runko ja lukituskahva nikkelöityjä hiiliäpuhtauksien aiheuttaman korroosion estämiseksi.

Koekuorma: 2 x WLL.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL, kitaväli.

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen.

Standardi: EN 13155

Huomautus: Vähimmäiskuorma 10% WLL:stä.

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Tartuntaväli mm mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Paino kg
16.01861075	0.75 TS-R	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7
16.01862075	0.75 TSU-R	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8
16.01861100	1 TSE-R	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5
16.01862100	1 TSEU-R	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,8
16.01861200	2 TSE-R	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
16.01862201	2 TSEU-R	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
16.01861300	3 TSE-R	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
16.01862300	3 TSEU-R	3	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
16.01861450	4.5 TSE-R	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	20	16
16.01862450	4,5 TSEU-R	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5
16.01861600	6 TSE-R	6	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21
16.01862650	6 TSEU-R	6	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24
16.01861750	7.5 TSE-R	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26
16.01862750	7,5 TSEU-R	7,5	0-55	114	78	560	267	70	86	32	28

Mittakuva

