



Terrier "Hardox" kovaleukaiset levytarraimet

Tuotekuvaus

Terrier-levytarraimet teräslevyjen ja -rakenteiden nostoon ja siirtoon pystyasennossa. Tarrain on varustettu kovakarkaistulla leualla ja nastalla. Soveltuvat teräslevyille, joiden kovuus on max 50 HCR (Hardox 400 ja 500). Turvasalpa estää taakan luistamisen nostettaessa ja laskettaessa. Voidaan lukita sekä auki- että kiinni -asentoon. Voidaan toimittaa TS-, TSU-, TSE-, TSEU- ja TS (E) MP -malleina (tuotokuva on viitteellinen). Myös muita malli- ja kokovaihtoehtoja saatavana, kysy lisää myynnistämme.

Ominaisuudet:

- varustettu erityiskovalla nastalla ja leualla
- leuka on väriltään vihreä tunnistamisen helpottamiseksi
- saatavana varaosia - kysy lisää myynnistämme

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, Tyyppi, sarjanumero, WLL , kitaväli ja CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40°C - (+)100°C

Standardi: EN 13155

Huomautus: Nostettavien teräslevyjen enimmäiskovuus 50 HRC

Varoitus: Minimi työkuorma 10% työkuormasta

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Tartuntaväli mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Paino kg
502100080130854	0.75 TS-H	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7
502100080130855	0.75 TSU-H	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8
502100080130850	0.75 TSMP-H	0,75	0-13	47	30	307	100	37	37	10	2
502100100250850	1 TSEU-H	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,5
502100100250854	1 TSE-H	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5
502100100250855	1 TSEMP-H	1	0-25	56	45	403	141	37	47	15	4,5
502100200350850	2 TSE-H	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
502100200350855	2 TSEU-H	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
502100200350854	2 TSEMP-H	2	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8
502100300350854	3 TSE-H	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
502100300350855	3 TSEU-H	3	0-35	78	70	372	183	56	16	8	8
502100450450850	4.5 TSE-H	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	16	16
502100450450855	4.5 TSEU-H	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5
502100450450854	4.5 TSEMP-H	4,5	0-45	85	70	650	228	60	78	20	19
502100600500855	6 TSE-H	6	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21
502100600500854	6 TSEU-H	6	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24
502100600320850	6 TSMP-H	6	0-32	114	75	760	225	78	78	20	24
502100750550855	7.5 TSE-H	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26
502100750550850	7.5 TSEU-H	7,5	0-55	111	78	560	259	70	86	32	28
502100750550854	7.5 TSEMP-H	7,5	0-55	111	75	792	267	70	86	20	30,5

Mittakuva

