



Avorunkoinen vanttiruuvi G-6313

Tuotetiedot



Rakenne: Standardin ASTM F1145-92 mukaan (entinen US Fed. Spec. FF-T-791). Koot 3/8"-5/8" haarukassa pultti ja mutteri, muut koot pultti ja sokka. Sisältää lukitusmutterit.

Koekuorma: 2 x WLL

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs. Lämpökäsittely kielletty.

Pintakäsittely: Kuumasinkitty.

Huomautus: Haarukka-haarukka varastotuote. Saatavana myös silmukka- ja koukkupäätteillä

Varoitus: Vanttiruuvien pituutta ei saa säätää kuormitettuna.

Varmuuskerroin: 5:1

Tuotekoodi	Halkaisija mm	Työkuorma ton	Kierre tuuma	Säätövara tuuma	a "	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	Paino kg
11.51SSGPGG1906	41	2,36	3/4	6	3/4	369	487	439	24	38	16	16	41	2,59
11.51SSGPGG1909	41	2,36	3/4	9	3/4	444	640	514	24	38	16	16	41	3,13
11.51SSGPGG1912	41	2,36	3/4	12	3/4	520	792	590	24	38	16	16	41	3,42
11.51SSGPGG1918	41	2,36	3/4	18	3/4	670	1 096	740	24	42	16	16	41	4,51
11.51SSGPGG2212	48	3,27	7/8	12	7/8	561	826	638	27	42	19	19	48	4,93
11.51SSGPGG2218	48	3,27	7/8	18	7/8	713	1 132	790	27	42	19	19	48	6,41
11.51SSGPGG2524	54	4,5	1	24	1	903	1 470	988	31	50	22	20	54	8,9
11.51SSGPGG2506	54	4,54	1	6	1	447	554	532	31	93	22	20	54	5,18
11.51SSGPGG2512	54	4,54	1	12	1	598	859	683	31	93	22	20	54	6,43
11.51SSGPGG2518	54	4,54	1	18	1	750	1 168	835	31	93	22	20	54	8,4
11.51SSGPGG3212	68	6,9	1 1/4	12	1 1/4	641	914	748	44	71	29	26	68	11,2
11.51SSGPGG3218	68	6,9	1 1/4	18	1 1/4	803	1 228	910	44	71	29	26	68	13,6
11.51SSGPGG3224	68	6,9	1 1/4	24	1 1/4	962	1 539	1 069	44	71	29	26	68	15
11.51SSGPGG3812	80	9,71	1 1/2	12	1 1/2	675	942	806	52	71	35	28	80	17
11.51SSGPGG3818	80	9,71	1 1/2	18	1 1/2	825	1 244	956	52	76	35	28	80	19,3
11.51SSGPGG3824	80	9,71	1 1/2	24	1 1/2	980	1 551	1 111	52	76	35	28	80	20,7
11.51SSGPGG4518	90	12,7	1 3/4	18	1 3/4	938	1 316	1 092	60	86	41	33	90	25
11.51SSGPGG4524	90	12,7	1 3/4	24	1 3/4	1 089	1 621	1 243	60	86	41	33	90	28,7
11.51SSGPGG5024	107	16,8	2	24	2	1 151	1 671	1 338	63	93	51	40	107	45,4
11.51SSGPGG6424	143	27,2	2 1/2	24	2 1/2	1 255	1 831	1 480	75	114	57	41	143	88
11.51SSGPGG6924	158	34	2 3/4	24	2 3/4	1 348	1 882	1 604	90	110	70	41	158	98

Mittakuva



