

Kaivinkonekoukku Yoke



Tuotetiedot

Yleistä: Hitsattava koukku kaivinkoneisiin, pyöräkuormaajiin tms.

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 8. Koukkuosan lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, Valmistajan tuotekoodi ja WLL.

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen.

Standardi: EN 1677-1

Varmuuskerroin: 5:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Korjaussarja	a mm	F mm	H mm	L mm	P mm	T mm	W mm	HV mm	Paino kg
11.288-081-01	1	8-P081-01	4	25	27	72	18	18	95	7	0,6
11.288-081-02	2	8-P081-02	5	30	30	85	25	20	115	8	1
11.288-081-03	3	8-P081-03	6	35	30	105	28	23	133	9	1,4
11.288-081-04	4	8-P081-04	7	42	38	111	28	30	142	10	2,2
11.288-081-05	5	8-P081-05	7	44	47	132	30	31	167	12	3
11.288-081-08	8	8-P081-08	8	50	52	134	32	39	176	12	3,7
11.288-081-10	10	8-P081-10	8	56	56	168	44	42	222	13	6,2
11.288-081-15	15	8-P081-15	10	61	67	184	54	45	242	14	7,9

Mittakuva

