Dynamometri Industrial



Tuotetiedot

Tractel

Yleistä: Elektronisten kuormamittareiden paras laatu/hintasuhde. Voidaan mitata sekä vetolujuutta (N) että riippuvien kuormien painoa (kg).
Maksimi näyttö kg: 110% x WLL.
Sensorin materiaali: Alumiini
Toiminta-aika: 350 tuntia
Patteri/akku: 2 × 1.5V "AAA" paristo/350 tuntia
Pakkaus: Muovisalkku
IP luokitus: IP 65

Lämpötila-alue: -20°C - +50°C.

Varmuuskerroin: 4:1.

Tuotekoodi	Työkuorma t	Malli	Testikuorma t	Lisäys kg	Näytön tarkkuus 0.3% FS ± kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Paino kg
423500100050	1	LLZ2 1t	1,5	1	3	191	164	22	83,5	22	19,8	36,4	37,6	0,75
423500320050	3,2	LLZ2 3.2t	4,8	5	9,6	191	164	22	99,5	22	19,8	36,4	44,8	0,93
423500630050	6,3	LLZ2 6.3t	9,6	10	18,9	236	184	28	121,5	22	19,8	36,4	54,7	1,44
423501250050	12,5	LLZ2 12.5t	18,75	20	37,5	277	226	42	120,5	45	40,5	59,4	60,0	3,22
423502000050	20	LLZ2 20t	30	50	60	342	264	54	147	45	40,5	59,4	73,5	4,95

Mittakuva

