

Langaton kuormasakkeli

Tuotekuvaus



Yleistä: Langaton kuormasakkeli, matala rakenne ja kuormankeskitys

Patterit/kesto: 4xAA alkaline/1200 h jatkuva käyttö

Tarkkuus: $\pm 1\%$

Taajuus: 2.4 GHz

Kantama: 700 m

Mittaustaajuus: 3 / s

Suojaus: IP67

... [Read more](#)


Lämpötila-alue: -10°C - $+50^{\circ}\text{C}$.

Huomautus: Varmuuskerroin kun käytetään kuormankeskitystä

Varmuuskerroin: 5:1

Langaton kuormasakkeli

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma t | Näytön tarkkuus kg | A mm | ØB mm | C mm | D mm | E mm | H mm | L mm | N mm | P mm | Paino kg |
|--------------|----------|-------------|--------------------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|----------|
| 423500330160 | WLS3,25T | 3,25 | 5 | 26,9 | 19,1 | 56,9 | 16 | 42,9 | 106 | 127,1 | 17,5 | 143 | 2,8 |
| 423500650160 | WLS6,5T | 6,5 | 5 | 36,6 | 25,4 | 79,7 | 22,4 | 58 | 148 | 156,5 | 24,6 | 173 | 3,2 |
| 423501200160 | WLS12T | 12 | 10 | 51,5 | 35,1 | 113 | 31,8 | 82,5 | 210 | 196 | 35,1 | 218 | 8 |
| 423502500160 | WLS25T | 25 | 20 | 73 | 51 | 170 | 44,5 | 127 | 313 | 281 | 57 | 293 | 18 |
| 423505500160 | WLS55T | 55 | 50 | 82,5 | 57 | 189,5 | 51 | 164 | 348 | 306 | 61 | 317 | 25 |
| 423508500160 | WLS85T | 85 | 50 | 105 | 70 | 253 | 66,5 | 184 | 453 | 368 | 79 | 394 | 85 |
| 423512000160 | WLS120T | 120 | 100 | 127 | 82,5 | 319,5 | 76 | 200 | 546 | 408 | 92 | 441 | 125 |
| 423520000160 | WLS200T | 200 | 200 | 180 | 125 | 483 | 120 | 290 | 810 | 580 | 120 | 565 | 260 |
| 423530000160 | WLS300T | 300 | 500 | 205 | 150 | 576 | 130 | 305 | 950 | 615 | 130 | 615 | 405 |
| 423540000160 | WLS400T | 400 | 500 | 230 | 175 | 650 | 165 | 325 | 1 100 | 705 | 165 | 711 | 662 |