Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kevennin TCR (125 - 250 kg)

Tuotekuvaus



Yleistä: RED ROOSTER kompaktit taljat soveltuvat materiaalinkäsittelyyn. Painikeohjain kiinnittyy suoraan alakoukkuun, joten käyttäjä pystyy hallitsemaan ja asemoimaan kuorman helposti ja suoraan. Täydellinen ratkaisu kuormien vaakatasoiseen siirtämiseen syntyy yhdistämällä nostimeen käsikäyttöinen siirtovaunu.

Vakio-ominaisuudet:
- Painikeohjain suoraan alakoukussa
- Optimaalinen kuorman hallinta, erittäin tarkka kuorman asemointi
- Helppo käyttää yhdellä kädellä
- Portaaton nopeudensäätö
- Pehmeä käynnistys ja pysäytys, ei nykäyksiä
- Voidaan sovittaa joko oikea- tai vasenkätiseksi
- Kuorman pysäytys

Valinnaiset ominaisuudet:
- Meriolosuhteisiin soveltuva/Korroosiosuojattu
- Pintakäsittely C2:sta (teollisuus) C5:een (offshore) (Punainen väri vakiona. Muut RAL-värit mahdollisia.)
- Vaihtoehtoiset ohjaimet
- Langaton kauko-ohjain
- Ohjainjärjestelmät
- Kettinkisäiliöt (PVC, galvanoitu tai haponkestävä teräs)
- Erilaisia koukkuvaihtoehdot
- Paineilmajärjestelmät ja venttiilit
- Poistoilman ohjaus
- Räätälöidyt ratkaisut
- Ripustusjärjestelmät
- Pääilmansulkuventtiili


... *Read more*

Merkintä: CE-merkintä

© November 2026 - All Rights Reserved

Kevennin TCR (125 - 250 kg)

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Kierron lkm.	Nostonopeus ilman kuormaa m/min	Ilmankulutus nostettaessa l/s	Laskunopeus kuorman kanssa m/min	Nostonopeus täydellä kuormalla m/min	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	Paino kg
5601TCR125ME	TCR-125ME	0,125	3	1	16	11,7	14	10	286	174	112	837	15	194	102	92	184	13	61	152	74	78	36	11
5601TCR250ME	TCR-250ME	0,25	3	1	16,7	11,7	16,5	8	286	174	112	837	15	194	102	92	184	123	61	152	74	78	36	11

© November 2026 - All Rights Reserved