

## Kevennin TCR (125 - 250 kg)

### Tuotekuvaus



**Yleistä:** RED ROOSTER kompaktit taljat soveltuvat materiaalinkäsittelyyn. Painikeohjain kiinnittyy suoraan alakoukkuun, joten käyttäjä pystyy hallitsemaan ja asemoimaan kuorman helposti ja suoraan. Täydellinen ratkaisu kuormien vaakatasoiseen siirtämiseen syntyy yhdistämällä nostimeen käsikäyttöinen siirtovaunu.

**Vakio-ominaisuudet:**

- Painikeohjain suoraan alakoukussa
- Optimaalinen kuorman hallinta, erittäin tarkka kuorman aseointi
- Helppo käyttää yhdellä kädellä
- Portaaton nopeudensäätö
- Pehmeä käynnistys ja pysäytys, ei nykäyksiä
- Voidaan sovittaa joko oikea- tai vasenkätiseksi
- Kuorman pysäytys

**Valinnaiset ominaisuudet:**


- Meriolosuhteisiin soveltuva/Korroosiosuojattu
- Pintakäsittely C2:sta (teollisuus) C5:een (offshore) (Punainen väri vakiona. Muut RAL-värit mahdollisia.)
- Vaihtoehtoiset ohjaimet
- Langaton kauko-ohjain
- Ohjainjärjestelmät
- Kettinkisäiliöt (PVC, galvanoitu tai haponkestävä teräs)
- Erilaisia koukkuvaihtoehtoja
- Paineilmajärjestelmät ja venttiilit
- Poistoilman ohjaus
- Räätelöidyt ratkaisut
- Ripustusjärjestelmät
- Pääilmansulkuventtiili

[... Read more](#)

**Merkintä:** CE-merkintä

## Kevennin TCR (125 - 250 kg)

### Mittakuva



### Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Kierron lkm.	Nostonopeus ilman kuormaa m/min	Ilmankulutus nostettaessa l/s	Laskunopeus kuorman kanssa m/min	Nostonopeus täydellä kuormalla m/min	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Paino kg
5601TCR125ME	TCR-125ME	0,125	3	1	16	11,7	14	10	286	174	112	837	15	194	102	92	184	13	61	152	74	78	36	11
5601TCR250ME	TCR-250ME	0,25	3	1	16,7	11,7	16,5	8	286	174	112	837	15	194	102	92	184	123	61	152	74	78	36	11