

Sakkeli Powertex PBSP Blackline

Tuotekuvaus



POWERTEX

Jousityyppinen sakkeli PBSP on korkealaatuinen sakkeli, joka on tarkoitettu käytettäväksi vaativissa ympäristöissä.

Se toimitetaan ruuvitapilla, joka mahdollistaa nopean ja helpon avaamisen/sulkemisen.

Blackline soveltuu käytettäväksi viihdeteollisuudessa ja teattereissa, joissa tumma pinta antaa vähän visuaalista heijastusta.

Sakkeli täyttää standardit EN 13889, AS 2741 ja vastaa Yhdysvaltain liittovaltion spesifikaation RR-C-271 Type IVA Class 2, Grade A suorituskykyvaatimuksia.

Ominaisuudet:

- Turvallinen – Kaikki POWERTEX-sakkelit valmistetaan ja testataan EN 13889 -standardin mukaisesti
- Kaikki rungot ja pultit on merkitty eränumerolla jäljitettävyyden takaamiseksi
- Jousi on taottu suljetuissa muoteissa
- Kaikki osat on valmistettu seosteräksestä, joka on karkaistu ja nuorutettu
Blackline-tuotteet on maalattu antamaan vähän visuaalista heijastusta
Monikieliset käyttöohjeet

Huomautus viihde- ja teatterikäyttöön: Powertex sakkelit on suunniteltu ja sertifioitu teollisten nostostandardien mukaisesti (EN 13889).

Kaikissa käyttökohteissa, joissa kuormat ovat ihmisten yläpuolella, esimerkiksi teatterissa, näyttämöillä tai riggauksessa, koko asennuksen on täytettävä EN 17206 -standardin turvallisuusvaatimukset.

... [Read more](#)

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs. Lämpökäsittely kielletty

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä ja WLL.

Lämpötila-alue: 40 °C:sta +200 °C:een

Pintakäsittely: 3/8" saakka pulverimaalattu ja 1/2" koosta eteenpäin pinnoitus on mattamusta sähkösinkitty


Standardi: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

Varmuuskerroin: 6:1

Luokka: 6

Sakkeli Powertex PBSP Blackline

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma	Koko tuumaa	a* mm	c* mm	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	H1 mm	Paino
420100050840	1332	0,5	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	38	0,048
420100080840	1333	0,75	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	42,5	0,082
420100100840	1334	1	3/8	17	36,5	10	11,2	25	26,2	51,5	0,15
420100200840	1336	2	1/2	20,6	47,75	12,7	15,8	30,5	33,3	67	0,3
420100330840	1337	3,25	5/8	27	60	16	19	40	43	85	0,65
420100480840	1338	4,75	3/4	32	71,5	19	22	48	51	98,5	1,01