

Sakkeli Powertex Blackline



Tuotetiedot

POWERTEX



Rakenne: Standardin US Fed. Spec. RR-C-271 mukainen.

Materiaali: Lämpökäsittely teräs. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Standardin mukaan, Standardin mukaan, WLL.

Pintakäsittely: 3/8" saakka pulverimaalattu ja 1/2" koosta eteenpäin pinnoitus on mattamusta sähkösinkitty

Standardi: EN 13889

Varmuuskerroin: 6:1.

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Nimelliskoko tuuma	Tappi Ø d1	a* mm	c* mm	d mm	d2 mm	e mm	H1 mm	Paino kg
11.31PBSP00050BK	1332	0,5	1/4	8	13	29	6,5	17,5	20	38	0,048
11.31PBSP00075BK	1333	0,75	5/16	9,5	13,5	31	8	21	21,5	42,5	0,082
11.31PBSP00100BK	1334	1	3/8	11,2	17	36,5	10	25	26,2	51,5	0,15
11.31PBSP00200BK	1336	2	1/2	15,8	20,6	47,75	12,7	30,5	33,3	67	0,3
11.31PBSP00325BK	1337	3,25	5/8	19	27	60	16	40	43	85	0,65
11.31PBSP00475BK	1338	4,75	3/4	22	32	71,5	19	48	51	98,5	1,01

Mittakuva

