CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sakkeli Powertex PBSP Blackline

Tuotekuvaus



POWERTEX

Jousityyppinen sakkeli PBSP on korkealaatuinen sakkeli, joka on tarkoitettu käytettäväksi vaativissa ympäristöissä.

Se toimitetaan ruuvitapilla, joka mahdollistaa nopean ja helpon avaamisen/sulkemisen.

Blackline soveltuu käytettäväksi viihdeteollisuudessa ja teattereissa, joissa tumma pinta antaa vähän visuaalista heijastusta.

Sakkeli täyttää standardit EN 13889, AS 2741 ja vastaa Yhdysvaltain liittovaltion spesifikaation RR-C-271 Type IVA Class 2, Grade A suorituskykyvaatimuksia.

Ominaisuudet:

- Turvallinen – Kaikki POWERTEX-sakkelit valmistetaan ja testataan EN 13889 -standardin mukaisesti
- Kaikki rungot ja pultit on merkitty eränumerolla jäljitettävyyden takaamiseksi
- Jousi on taottu suljetuissa muoteissa
- Kaikki osat on valmistettu seosteräksestä, joka on karkaistu ja nuorrutettu Blackline-tuotteet on maalattu antamaan vähän visuaalista heijastusta Monikieliset käyttöohjeet

Huomautus viihde- ja teatterikäyttöön: Powertex sakkelit on suunniteltu ja sertifioitu teollisten nostostandardien mukaisesti (EN 13889).

Kaikissa käyttökohteissa, joissa kuormat ovat ihmisten yläpuolella, esimerkiksi teatterissa, näyttämöillä tai riggauksessa, koko asennuksen on täytettävä EN 17206 -standardin turvallisuusvaatimukset.

... *Read more*

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs. Lämpökäsittely kielletty
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä ja WLL.
Lämpötila-alue: 40 °C:sta +200 °C:een
Pintakäsittely: 3/8" saakka pulverimaalattu ja 1/2" koosta eteenpäin pinnoitus on mattamusta sähkösinkitty
Standardi: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26


Varmuuskerroin: 6:1
Luokka: 6

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Sakkeli Powertex PBSP Blackline

Mittakuva



Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Koko tuumaa	a* mm	c* mm	d mm	d1 mm	d2 mm	e mm	H1 mm	Paino kg
420100050840	1332	0,5	1/4	13	29	6,5	8	17,5	20	38	0,048
420100080840	1333	0,75	5/16	13,5	31	8	9,5	21	21,5	42,5	0,082
420100100840	1334	1	3/8	17	36,5	10	11,2	25	26,2	51,5	0,15
420100200840	1336	2	1/2	20,6	47,75	12,7	15,8	30,5	33,3	67	0,3
420100330840	1337	3,25	5/8	27	60	16	19	40	43	85	0,65
420100480840	1338	4,75	3/4	32	71,5	19	22	48	51	98,5	1,01

© November 2026 - All Rights Reserved