



Sakkeli Powertex PBSP Blackline

Tuotekuvaus

POWERTEX

Jousityyppinen sakkeli PBSP on korkealaatuinen sakkeli, joka on tarkoitettu käytettäväksi vaativissa ympäristöissä.

Se toimitetaan ruuvitapilla, joka mahdollistaa nopean ja helpon avaamisen/sulkemisen.

Blackline soveltuu käytettäväksi viihdeteollisuudessa ja teattereissa, joissa tumma pinta antaa vähän visuaalista heijastusta.

Sakkeli täyttää standardit EN 13889, AS 2741 ja vastaa Yhdysvaltain liittovaltion spesifikaation RR-C-271 Type IVA Class 2, Grade A suorituskykyvaatimuksia.

Ominaisuudet:

- Turvallinen – Kaikki POWERTEX-sakkelit valmistetaan ja testataan EN 13889 -standardin mukaisesti
- Kaikki rungot ja pultit on merkitty eränumerolla jäljitettävyyden takaamiseksi
- Jousi on taottu suljetuissa muoteissa
- Kaikki osat on valmistettu seosteräksestä, joka on karkaistu ja nuorutettu Blackline-tuotteet on maalattu antamaan vähän visuaalista heijastusta Monikieliset käyttöohjeet

Huomautus viihde- ja teatterikäyttöön: Powertex sakkelit on suunniteltu ja sertifioitu teollisten nostostandardien mukaisesti (EN 13889).

Kaikissa käyttökohteissa, joissa kuormat ovat ihmisten yläpuolella, esimerkiksi teatterissa, näyttämöillä tai riggauksessa, koko asennuksen on täytettävä EN 17206 -standardin turvallisuusvaatimukset.

Materiaali: Lämpökäsittely teräs. Lämpökäsittely kielletty

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä ja WLL.

Lämpötila-alue: 40 °C:sta +200 °C:een

Pintakäsittely: 3/8" saakka pulverimaalattu ja 1/2" koosta eteenpäin pinnoitus on mattamusta sähkösinkitty

Standardi: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

Varmuuskerroin: 6:1

Luokka: 6

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma | Koko tuumaa | a* mm | c* mm | d mm | d1 mm | d2 mm | e mm | H1 mm | Paino |
|--------------|-------|-----------|-------------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|
| 420100050840 | 1332 | 0,5 | 1/4 | 13 | 29 | 6,5 | 8 | 17,5 | 20 | 38 | 0,048 |
| 420100080840 | 1333 | 0,75 | 5/16 | 13,5 | 31 | 8 | 9,5 | 21 | 21,5 | 42,5 | 0,082 |
| 420100100840 | 1334 | 1 | 3/8 | 17 | 36,5 | 10 | 11,2 | 25 | 26,2 | 51,5 | 0,15 |
| 420100200840 | 1336 | 2 | 1/2 | 20,6 | 47,75 | 12,7 | 15,8 | 30,5 | 33,3 | 67 | 0,3 |
| 420100330840 | 1337 | 3,25 | 5/8 | 27 | 60 | 16 | 19 | 40 | 43 | 85 | 0,65 |
| 420100480840 | 1338 | 4,75 | 3/4 | 32 | 71,5 | 19 | 22 | 48 | 51 | 98,5 | 1,01 |

Mittakuva

