



Teräsköysi 1x19

Tuotetiedot



S

Z

G



Käyttöalueet: Takilointi- ja harusköytenä, ohjauslaitteissa. **Ei nostoköytenä.**

Rakenne: 1x19.

Punonta: Oikeakätinen säie.

Rakenne: 1x19

Harusköysi



Maatalous ja karja



Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN 1570 N/mm ²	Väri	Paino kg/100m
01.G52019050D	5	14,6	20,6	Tyhjennä	12,1
01.G52019060D	6	21	29,7	-	17,5
01.H52019070D	7	28,6	40,5	-	23,8
01.G52019080D	8	37,4	52,8	-	31
01.G52019090D	9	47,3	66,9	-	39,3
01.G50019100D	10	58,4	82,6	-	48,5
01.G52019110D	11	70,7	99,9	-	58,7
01.G52019120D	12	84,1	119	-	69,8
01.H52019130D	13	98,8	140	-	82
01.G52019140D	14	115	162	-	95,1
01.H50019160D	16	150	211	-	124
01.H52019180D	18	189	268	-	157
01.G52019190D	19	211	298	-	175
01.G52019200D	20	234	330	-	194
01.G52019220D	22	283	400	-	235
01.G52019260D	26	395	558	-	328
01.H52019280D	28	458	647	-	380
01.G52019290D	29	491	694	-	408
01.S50019300D	30	526	743	-	436