



## Teräsköysi 1x19

### Tuotetiedot



S

Z

G



**Käyttöalueet:** Takilointi- ja harusköytenä, ohjauslaitteissa. **Ei nostoköytenä.**

**Rakenne:** 1x19.

**Punonta:** Oikeakätinen säie.

**Rakenne:** 1x19

Harusköysi



Maatalous ja karja



Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm mm	Teräspoikkipinta-ala mm <sup>2</sup>	Vähimmäismurtokuorma kN 1570 N/mm <sup>2</sup>	Väri	Paino kg/100m
01.G52019050D	5	14,6	20,6	Tyhjennä	12,1
01.G52019060D	6	21	29,7	-	17,5
01.G50019070D	7	28,6	40,5	-	23,8
01.G52019080D	8	37,4	52,8	-	31
01.G52019090D	9	47,3	66,9	-	39,3
01.G50019100D	10	58,4	82,6	-	48,5
01.G52019110D	11	70,7	99,9	-	58,7
01.H50019120D	12	84,1	119	-	69,8
01.H52019130D	13	98,8	140	-	82
01.G52019140D	14	115	162	-	95,1
01.G52019160D	16	150	211	-	124
01.H50019180D	18	189	268	-	157
01.H50019190D	19	211	298	-	175
01.H50019200D	20	234	330	-	194
01.H52019220D	22	283	400	-	235
01.H50019260D	26	395	558	-	328
01.G50019280D	28	458	647	-	380
01.G50019290D	29	491	694	-	408
01.H52019300D	30	526	743	-	436