



Kääntyvä nostosanka Pewag PLZW Zeta

Tuotetiedot



Yleistä: 360° kääntyvä nostosanka, joka on portaattomasti säädettävissä ja kuormitettavissa kaikkiin suuntiin. Nostosankaan voidaan asentaa suoraan esim. koukku ilman ylimääräistä liitoskappaletta. Asennus voidaan tehdä ilman työkaluja kokoon M 24 saakka. Suojakaulus suojaa laakerointia ja nostettavaa kappaletta.

Koekuorma: 2 x WLL

Kierteen pituuden laskeminen (L), erikoismittaiset

$$L = H + S + K + X$$

H = materiaalin paksuus

S = aluslevyn paksuus

K = mutterin paksuus

X = kierteen näkyviin jäävä osa, kaksi kertaa nousu

$$L \text{ max} = n \text{ max}$$

Ominaisuudet: EN 1677-1 paitsi luokka/WLL.

Materiaali: Lämpökäsittely teräs, luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: CE-merkintä, Standardin mukaan, WLL, kierre ja sarjanumero.

Pintakäsittely: Maalattu.

Huomautus: Varmuuskerroin: 5:1.

Varmuuskerroin: 5:1

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Kierre mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	n mm	n max mm	Paino kg
421525084	PLZW 0,4T	0,4	M8x12	40	64	29	14	34	30	77	12	80	0,3
421536187	PLZW 0,63T	0,63	M10x15	40	64	29	14	34	30	77	15	100	0,3
421528020	PLZW 0,95T	0,95	M12x18	40	64	29	14	34	30	77	18	180	0,3
421528336	PLZW 1,8T	1,8	M16x24	50	83	43	19	50	45	112	24	260	0,9
421528337	PLZW 2,5T	2,5	M20x30	50	83	43	19	50	45	112	30	330	0,95
421528349	PLZW 4T	4	M24x36	70	121	64	28	69	68	161	36	355	2,8
421528351	PLZW-FIX 6,3T	6,3	M30	70	121	64	28	69	68	161	45	355	3
421527136	PLZW-FIX 10T	10	M36	110	183	106	38	114	108	259	59	328	10,8
421527161	PLZW-FIX 13T	13	M42	110	183	106	38	114	108	259	69	328	11,1
421528011	PLZW-FIX 15T	15	M48	110	183	106	38	114	108	259	74	328	11,2

Mittakuva

