



## Kääntyvä nostosanka Pewag PLZW Zeta

### Tuotekuvaus



**Yleistä:** 360° kääntyvä nostosanka, joka on portaattomasti säädettävissä ja kuormitettavissa kaikkiin suuntiin. Nostosankaan voidaan asentaa suoraan esim. koukku ilman ylimääräistä liitoskappaletta. Asennus voidaan tehdä ilman työkaluja kokoon M 24 saakka. Suojakaulus suojaa laakerointia ja nostettavaa kappaletta.

**Koekuorma:** 2 x WLL

**Kierteen pituuden laskeminen (L), erikoismittaiset**

$$L = H + S + K + X$$

H = materiaalin paksuus

S = aluslevyn paksuus

K = mutterin paksuus

X = kierteen näkyviin jäävä osa, kaksi kertaa nousu

$$L \text{ max} = n \text{ max}$$

**Ominaisuudet:** EN 1677-1 paitsi luokka/WLL.

**Materiaali:** Lämpökäsitelty teräs, luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä, Standardin mukaan, WLL, kierre ja sarjanumero.

**Pintakäsittely:** Maalattu.

**Standardi:** EN 1677-1

*paitsi luokka/WLL*

**Huomautus:** Varmuuskerroin: 5:1.

**Varmuuskerroin:** 5:1

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Kierre mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	n mm	n max mm	Paino kg
42154105521	PLZW 0,4T	0,4	M8x12	40	64	29	14	34	30	77	12	80	0,3
42154105522	PLZW 0,63T	0,63	M10x15	40	64	29	14	34	30	77	15	100	0,3
42154126563	PLZW 0,95T	0,95	M12x18	40	64	29	14	34	30	77	18	180	0,3
42154105524	PLZW 1,8T	1,8	M16x24	50	83	43	19	50	45	112	24	260	0,9
42154105525	PLZW 2,5T	2,5	M20x30	50	83	43	19	50	45	112	30	330	0,95
42154105526	PLZW 4T	4	M24x36	70	121	64	28	69	68	161	36	355	2,8
42154091997	PLZW-FIX 6,3T	6,3	M30	70	121	64	28	69	68	161	45	355	3
42154091624	PLZW-FIX 10T	10	M36	110	183	106	38	114	108	259	59	328	10,8
42154091625	PLZW-FIX 13T	13	M42	110	183	106	38	114	108	259	69	328	11,1
42154091626	PLZW-FIX 15T	15	M48	110	183	106	38	114	108	259	74	328	11,2

# Mittakuva

