



Kääntyvä nostosanka Pewag PLZW Zeta

Tuotetiedot



Yleistä: 360° kääntyvä nostosanka, joka on portaattomasti säädettävissä ja kuormitettavissa kaikkiin suuntiin. Nostosankaan voidaan asentaa suoraan esim. koukku ilman ylimääräistä liitoskappaletta. Asennus voidaan tehdä ilman työkaluja kokoon M 24 saakka. Suojakaulus suojaa laakerointia ja nostettavaa kappaletta.

Koekuorma: 2 x WLL

Kierteen pituuden laskeminen (L), erikoismittaiset

$$L = H + S + K + X$$

H = materiaalin paksuus

S = aluslevyn paksuus

K = mutterin paksuus

X = kierteen näkyviin jäävä osa, kaksi kertaa nousu

$$L \text{ max} = n \text{ max}$$

Ominaisuudet: EN 1677-1 paitsi luokka/WLL.

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs, luokka 10. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: CE-merkintä, Standardin mukaan, WLL, kierre ja sarjanumero.

Pintakäsittely: Maalattu.

Huomautus: Varmuuskerroin: 5:1.

| Koodi | Työkuorma t | Kierre mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | n mm | n max mm | Paino kg |
|---------------|----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|
| PLZW 0,4T | 0,4 | M8 | 40 | 64 | 29 | 14 | 34 | 30 | 77 | 12 | 80 | 0,3 |
| PLZW 0,63T | 0,63 | M10 | 40 | 64 | 29 | 14 | 34 | 30 | 77 | 15 | 100 | 0,3 |
| PLZW 0,95T | 0,95 | M12 | 40 | 64 | 29 | 14 | 34 | 30 | 77 | 18 | 180 | 0,3 |
| PLZW 1,8T | 1,8 | M16 | 50 | 83 | 43 | 19 | 50 | 45 | 112 | 24 | 260 | 0,9 |
| PLZW 2,5T | 2,5 | M20 | 50 | 83 | 43 | 19 | 50 | 45 | 112 | 30 | 330 | 0,95 |
| PLZW 4T | 4 | M24 | 70 | 121 | 64 | 28 | 69 | 68 | 161 | 36 | 355 | 2,8 |
| PLZW-FIX 6,3T | 6,3 | M30 | 70 | 121 | 64 | 28 | 69 | 68 | 161 | 45 | 355 | 3 |
| PLZW-FIX 10T | 10 | M36 | 110 | 183 | 106 | 38 | 114 | 108 | 259 | 59 | 328 | 10,8 |
| PLZW-FIX 13T | 13 | M42 | 110 | 183 | 106 | 38 | 114 | 108 | 259 | 69 | 328 | 11,1 |
| PLZW-FIX 15T | 15 | M48 | 110 | 183 | 106 | 38 | 114 | 108 | 259 | 74 | 328 | 11,2 |

Mittakuva

