



Väkipyörä POWERTEX PSBS-S2 - sakkeli

Tuotekuvaus

POWERTEX

POWERTEX PSBS-S2 on raskaaseen käyttöön tarkoitettu väkipyörä, jota voidaan käyttää tilapäisiin tai pysyviin nosto- ja vetoasennuksiin.

Materiaali: Tukeva teräsrakenne

Merkintä: CE-merkintä, UKCA-merkintä, POWERTEX, malli, WLL, valmistuspäivämäärä ja sarjanumero

Lämpötila-alue: -20°C - +50°C

Pintakäsittely: Punaiseksi maalattu

Varmuuskerroin: 5:1

Tuotekoodi	Koodi	Köyden halkaisija mm	Työkuorma t	Pyörän Ø mm	Sheave dia. inch	A,	B,	C,	D,	E,	F,	G,	R mm	ø1 mm	ø2 mm	Paino kg
424100200040	PSBS-S2/2T-75-10	7-10	2	75	3	291	82	70	96	43	48,5	16	5,3-5,5	58	75	3,8
424100400040	PSBS-S2/4T-115-13	10-13	4	115	4,5	363	120	70,5	115	58	72	22	6,8-7,15	90	115	6,2
424100400045	PSBS-S2/4T-150-19	16-19	4	150	6	417	160	70,5	115	58	72	22	9,98-10,45	120	150	9,7
424100800040	PSBS-S2/8T-200-22	19-22	8	200	8	527	210	94	133	68	83	25	11,55-12,1	165	200	18,7
424101200040	PSBS-S2/12T-250-26	23-26	12	250	10	679	260	115	166	83	95	32	13,65-14,3	205	250	42,5
424101500040	PSBS-S2/15T-200-24	22-24	15	200	8	665	210	102	193	99	124	38	12,60-13,2	160	200	32
424101500045	PSBS-S2/15T-300-26	23-26	15	300	12	788	310	133	193	99	124	38	13,65-14,3	250	300	57
424102200040	PSBS-S2/22T-350-32	28-32	22	350	14	950	365	140	228	126	157	45	16,8-17,6	295	350	96

Mittakuva

