Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERTEX Silmukoilla varustettu silmukkanostovyö PWE

Tuotekuvaus



POWERTEX Silmukoilla varustettu silmukkanostovyö PWE on valmistettu kestävästä **kierrätetystä** polyesterilangasta (r-PET), ja siinä on taitetut ja vahvistetut silmukat vakiovarusteena. Koska tuote valmistetaan r-PET-langasta, se tuottaa **60% vähemmän hiilidioksidipäästöjä*** verrattuna tavallisiin PWE-nauhanostoihin.

Tämän kestävän kehityksen ansiosta tuote on hyväksytty osaksi Lifting Solution Groupin **Aspire Range™ -valikoimaa**.

PWE r-PET - silmukkanostovyöt on värimerkitty nopeaa ja helppoa työmäärän rajoituksen tunnistamista varten.

- Turvallisuus – Kaikki POWERTEX PWE r-PET - silmukkanostovyö valmistetaan korkealuokkaisesta kierrätetystä polyesteristä ja ne testataan EN 1492-1 -standardin mukaisesti.
- Litteäkudottu, kaksikerroksinen silmukkanostovyö, joka on valmistettu vankkakudoksisena.
- Silmukat on taitettu ja varustettu lisäsuojauksella kulumista vastaan.
- Jokaisella silmukkanostovyö on sininen merkki, joka ilmoittaa oikean työmäärän rajoituksen eri kuormitusmenetelmiin ja kulmiin.
- Jokainen vyö on merkitty ainutlaatuisella sarjanumerolla turvallista rekisteröintiä varten.
- Vyöllä on vuosi/kuukausikalenteri, johon seuraava tarkastuspäivä voidaan merkitä tai leimata.

... *Read more*

Materiaali: Polyesteri (PES), korkealujuinen monifilamentti valmistettu r-PET:stä (kierrätetty PET).
Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, UKCA-merkintä, Standardin mukaiset, CE-merkitty, UKCA-merkitty. Silmukkanostovyöt on varustettu sinisellä merkinnällä ja valkoisella varoitusmerkillä, jossa on Aspire Range -tietoja takapuolella.
Lämpötila-alue: -40°C aina +100°C asti.
Standardi: EN 1492-1
Huomautus: EN 1492-1:2000+A1:2008 mukaan: silmukkanostovyöt tulee suojata teräviltä reunoilta, kitkalta ja hankaukselta, olipa ne peräisin kuormasta tai nostolaitteesta. Mikäli silmukkanostovyöhön sisältyy vahvistuksia ja suojia reunojen ja/tai hankauksen aiheuttamalta vaurioitumiselta, ne tulee sijoittaa oikein. Saattaa olla tarpeen käyttää lisäsuojaa.

Varmuuskerroin: 7:1

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

POWERTEX Silmukoilla varustettu silmukkanostovyö PWE

Lisätiedot / Varaosat

Tuotekoodi	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL) m	Nauhan leveys mm	Väri	Paino kg	CO_2 e kg
341100100100430	1	1	50	Violetti	0,25	0,44
341100100200430	1	2	50	Violetti	0,4	0,36
341100100300430	1	3	50	Violetti	0,6	1
341100100400430	1	4	50	Violetti	0,7	1,2
341100200100430	2	1	60	Vihreä	0,45	0,77
341100200200430	2	2	60	Vihreä	0,7	1,2
341100200300430	2	3	60	Vihreä	1,1	1,81
341100200400430	2	4	60	Vihreä	1,55	2,48
341100300100430	3	1	90	Keltainen	0,75	1,27
341100300200430	3	2	90	Keltainen	1,1	1,91
341100300300430	3	3	90	Keltainen	1,6	2,72
341100300400430	3	4	90	Keltainen	2,35	3,82

© November 2026 - All Rights Reserved