

## Konttikoukku CLT

### Tuotekuvaus



**Yleistä:** Standardikonttien nostoon yläkulmissa olevista nostokorvakkeista. Toimitetaan neljän nostokorvan sarjana. Käytetään konttipuomin kanssa.

**Rakenne:** Taottu. Varustettu salvalla, joka lukittuu kulmassa olevaan nostokorvaan sen jälkeen, kun salpaa on käännetty 90° ja estää siten salvan aukeamisen vahingossa. Salpa jää täysin kontin reunojen sisäpuolelle.

**Koekuorma:** 2 x WLL.

... [Read more](#)

**Materiaali:** Lämpökäsittely teräs luokka 8. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** CE-merkintä, WLL sekä CE-merkintä.


**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen.

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 8

## Konttikoukku CLT

### Mittakuva



### Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Koodi  | Työkuorma<br>t | Hyötytpitus (EWL)<br>mm | A mm | G mm | K mm | L mm | S mm | T mm | Paino<br>kg |
|------------|--------|----------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| 4298CLT56  | CLT-56 | 56             | 160                     | 123  | 101  | 57   | 160  | 39   | 45   | 32          |