



Yleiskäyttö



Teräsköysiraksi



Teräsköysi polyamidi-/nylon-päällyste 6x19M-WSC

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Galvanoitu teräsköysi, joka on päällystetty läpinäkyvällä polyamidi-/nylonpinnoitteella. Tuote sopii käytettäväksi yksinkertaisissa nostoissa rakseina, turvaköysinä teatteri- ja studioympäristöissä sekä vastaavissa sovelluksissa.

Lankaluku ja rakenne: Katso taulukko.

Täytekerroin: 133-l. 3-7 mm 0,53

Punonta: 6x19M-WSC

Akulon-väri: Läpinäkyvä.

Akulon-pinnoitteen sulamispiste: noin 120 °C.

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty/Akulon-pinnoitettu (Polyamidi/Nailon)

Standardi: EN 12385-4

except from coating

Täytekerroin: 0,53

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Köysi Ø mm	Väri	Lankalujuus N/mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Voitelu	Paino kg/100m
105130350250264	3,5	2,5	Musta	1 770	4	2,61	-	3
105130400300264	4	3	Musta	1 770	5,77	3,76	-	4
105130450300264	4,5	3	Musta	1 770	5,77	3,76	-	4
105130500330260	5	3,3	Läpinäkyvä	1 770	6,98	4,55	-	4,8
105130500330264	5	3,3	Musta	1 770	6,98	4,55	-	4,8
105140500330260	5	3,3	Läpinäkyvä	1 960	7,73	4,55	-	4,8
105130500350260	5	3,5	Läpinäkyvä	1 770	7,85	5,12	-	5
105130600450260	6	4,5	Läpinäkyvä	1 770	13	8,46	-	8,9
105130600450264	6	4,5	Musta	1 770	13	8,46	-	8,9
105140600450260	6	4,5	Läpinäkyvä	1 960	14,4	8,46	-	8,9
105130700530260	7	5,3	Läpinäkyvä	1 770	18	11,7	-	12
105140700530260	7	5,3	Läpinäkyvä	1 960	19,9	11,7	-	12
105130800630260	8	6,3	Läpinäkyvä	1 770	25,4	16,6	-	17
105140800630260	8	6,3	Läpinäkyvä	1 960	28,2	16,6	-	17
105131000800260	10	8	Läpinäkyvä	1 770	41	287	-	29
105141000800260	10	8	Läpinäkyvä	1 960	45,4	16,6	-	29