



Ketjutalja POWERTEX PCB-S2

Tuotetiedot

POWERTEX



POWERTEX PCB-S2 ketjutalja on korkealaatuinen ja kestävä talja jota on helppo käyttää ergonomisen käsitäjän avulla.

Ominaisuudet:

- Jokainen talja on kuormatestattu 1,5 WLL tuotannon loppuvaiheessa
- Kompakti kevyt rakenne
- Ketjupyörä varustettu neulalaakerein ja vetoakseli varustettu neulalaakerein sekä sivulaakerein joiden avulla käyttö on sujuvaa
- Turvallinen automaattinen kuormajarru
- 2 x jarrukengät ja 4 x jarrujouset (kaksinkertainen suoja EN 13157 standardiin verrattuna)
- Hienosäädetty, Euroopassa valmistettu, COROLIM® suojattu kuormaketju
- Ainutlaatuinen pintakäsittely suojaa tehokkaasti korroosiolta ja mahdollistaa hiljaisen ajon
- Kääntyvät koukut molemmissa päissä tekevät kohdennuksesta helppoa
- Koukut on suunniteltu avautumaan ylikuormitustilanteessa rikkoutumisen sijaan
- Koukuissa teräksiset turvasalvat
- Varusteltu RFID-tunnisteella joka mahdollistaa tuotteen nopean tunnistamisen ja huollon
- Merkitty Qr-koodilla jotta käyttöoppaat ovat aina helposti saatavilla
- Testisertifikaatti ja vaatimustenmukaisuusvakuutus tulee jokaisen taljan mukana
- Varaosat saatavissa
- Ylikuormitussuoja (OLP) on liitettävissä (0.5-5 tonnia).

Materiaali: Kestävä täysin teräksinen rakenne

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, POWERTEX, malli, WLL, ketju, sarjanumero, käyttöopas/QR koodi

Lämpötila-alue: -10°C /+50°C.

Pintakäsittely: Punainen pulverimaalipinta rungossa ja pinnoitetut komponentit.

Standardi: EN 13157, EN 818-7

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Työkuorma t ton	Nostokorkeus m	Kierron lkm.	Malli	Kettinki mm	Käsiketju mm	Max. käsivoima kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H min mm	Ø mm	Paino kg
16.10PCBS20050030	0,5	3	1	PCB-S2/500KG	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	21,5	128	75	130	35	22	280	20	8,9
16.10PCBS20100030	1	3	1	PCB-S2/1000KG	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	29,1	142	76	150	40	26	330	25	12
16.10PCBS20200030	2	3	1	PCB-S2/2000KG	8,0 x 24,0	5,0 x 23,7	36,2	175	90	185	52	35	385	33	19,5
16.10PCBS20300030	3	3	2	PCB-S2/3000KG	7,1 x 21,0	5,0 x 23,7	34,7	158	80	220	56	37	510	36	22,8
16.10PCBS20500030	5	3	2	PCB-S2/5000KG	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	40,8	183	90	255	67	43	615	43	36,3

Mittakuva

