

## Lyhythahloinen kettinki luokka 8

---

### Tuotekuvaus

**Yleistä:** Sidontaan.

**Koekuorma:** 60% murtokuormasta.

... [Read more](#)

---

**Materiaali:** Lämpökäsitelty teräs luokka 8. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** Standardin mukaan, vähintään yhdessä lenkissä metriä kohti luokkamerkintä 8.

**Pintakäsittely:** Maalattu, musta.

**Standardi:** EN 12195-3, EN 818-2



## Lyhythahloinen kettinki luokka 8

### Mittakuva



### Lisätiedot / Varaosat

| Tuotekoodi | Koodi     | Ketjuko<br>mm | Sidontavoima<br>kN | Sidontakyky LC<br>daN | Murtolujuus<br>kP | D mm | E mm | H mm | Paino<br>kg/m |
|------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|---------------|
| 7042       | KLZE-8-8  | 8             | 40                 | 4 000                 | 8 198             | 8    | 24   | 10,4 | 1,4           |
| 7042       | KLZE-10-8 | 10            | 63                 | 6 300                 | 12 848            | 10   | 30   | 13   | 2,2           |
| 7042       | KLZE-13-8 | 13            | 100                | 10 000                | 21 618            | 13   | 39   | 16,9 | 3,8           |
| 7042       | KLZE-16-8 | 16            | 163                | 16 300                | 32 834            | 16   | 48   | 20,8 | 5,7           |