



Nostosilmukkamutteri

Tuotiedot

Rakenne: Standardin DIN 582 mukaan.

Koekuorma: 2 x WLL

Materiaali: C 15E

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sähkösinkitty.



Standardi: DIN 582

Huomautus: Nostosilmukat tulee kiertää lujasti kiinni alustaansa. Kun käytetään kahta nostosilmukkaa, niiden tulee olla samassa tasossa toisiinsa nähden. Nostosilmukoiden välinen kulma saa olla korkeintaan 90°. Nostosilmukoita ei saa asentaa tasoon, joka poikkeaa olennaisesti pystysuorasta nostosuuntaan nähden.

Varmuuskertoimen: 6:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre	WLL 0°-45° t	D mm	L mm	S mm	T mm	Paino kg
11.40582C15E08	0,14	M8	0,095	20	36	8	20	0,05
11.40582C15E10	0,23	M10	0,17	25	45	10	25	0,09
11.40582C15E12	0,34	M12	0,24	30	53	12	30	0,16
11.40582C15E16	0,7	M16	0,5	35	62	14	35	0,24
11.40582C15E20	1,2	M20	0,86	40	71	16	40	0,36
11.40582C15E24	1,8	M24	1,29	50	90	20	50	0,72
11.40582C15E30	3,2	M30	2,3	65	109	24	60	1,3
11.40582C15E36	4,6	M36	3,3	75	128	28	70	2,1
11.40582C15E42	6,3	M42	4,5	85	147	32	80	3,1
11.40582C15E46	8,6	M48	6,1	100	168	38	90	5

Lisätiedot



	WLL (ton)	
M8	0.14	0.095
M10	0.23	0.17
M12	0.34	0.24
M16	0.7	0.5
M20	1.2	0.83
M24	1.8	1.27
M30	3.2	2.6
M36	4.6	3.7
M42	6.3	5
M48	8.6	6.1

Mittakuva

