



Nostosilmukkaruuvi

Tuotetiedot

Rakenne: Standardin DIN 580 mukaan.

Koekuorma: 2 x WLL.

Pintakäsittely: Sähkösinkitty.

Huomautus: Nostosilmukat tulee kiertää lujasti kiinni alustaansa. Kun käytetään kahta nostosilmukkaa, niiden tulee olla samassa tasossa toisiinsa nähden. Nostosilmukoiden välinen kulma saa olla korkeintaan 90°. Nostosilmukoita ei saa asentaa tasoon, joka poikkeaa olennaisesti pystysuorasta nostosuuntaan nähden.

Materiaali: C 15E.

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sähkösinkitty.



Standardi: DIN 580

Varmuuskerroin: 6:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre	WLL 0°-45° t	D mm	L mm	S mm	T mm	k mm	Paino kg
11.40580C15E08	0,14	M8	0,095	20	36	8	20	13	0,06
11.40580C15E10	0,23	M10	0,17	25	45	10	25	17	0,11
11.40580C15E12	0,34	M12	0,24	30	53	12	30	20,5	0,18
11.40580C15E16	0,7	M16	0,5	35	62	14	35	27	0,28
11.40580C15E20	1,2	M20	0,86	40	71	16	40	30	0,44
11.40580C15E24	1,8	M24	1,29	50	90	20	50	36	0,83
11.40580C15E30	3,2	M30	2,3	65	109	24	60	45	1,7
11.40580C15E36	4,6	M36	3,3	75	128	28	70	54	2,7
11.40580C15E42	5	M42	4,5	85	147	32	80	63	4
11.40580C15E48	8,6	M48	6,1	100	168	38	90	68	6,4

Lisätiedot

Kierre



	WLL (ton)	
M8	0.14	0.095
M10	0.23	0.17
M12	0.34	0.24
M16	0.7	0.5
M20	1.2	0.83
M24	1.8	1.27
M30	3.2	2.6
M36	4.6	3.7
M42	6.3	5
M48	8.6	6.1

Mittakuva

